



Teltonika OTD140 | Enrutador 4G | LTE Cat 4, 2x 100 Mb/s, PoE in, PoE out, 2x SIM, IP55



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-otd140-enrutador-4g-lte-cat-4-2x-100-mb-s-poe-in-poe-out-2x-sim-ip55>

Price: **558,72 zł** gross / 454,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGMPNFRMMLM

Information:

Teltonika OTD140 es un router exterior LTE Cat 4 resistente, creado para un funcionamiento fiable en condiciones difíciles. La carcasa de plástico con clase de estanqueidad IP55 protege el dispositivo frente a las inclemencias del tiempo, y el soporte de montaje integrado facilita una instalación rápida. Dos ranuras SIM garantizan la continuidad de la conexión gracias al fácil cambio entre operadores, y dos puertos Fast Ethernet 10/100 Mb/s permiten conectar cómodamente dispositivos adicionales. El router está equipado con diodos LED que indican el nivel de señal, dos antenas internas y un eficiente procesador Mediatek 580 MHz y 128 MB RAM, lo que garantiza un funcionamiento estable y fluido.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Altura	49.3 mm
Tipo de antena	Interno
Indicadores LED	Estado
Cortafuegos	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	100 mm
Profundidad	235 mm
Estándar 4G	LTE
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	6 W
Conexión de redes	Yes
Consumo energético	2.5 W

Rango de medición de humedad	10 – 90%
Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Guía del usuario IFU	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	FOTA, SSH, SMS, Llamada, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Firmware actualizable	Yes
Frecuencia del procesador	580 MHz
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	No
VoIP protocolos	Asistentes NAT para los protocolos H.323 y SIP-alg, que permiten el enrutamiento correcto de paquetes VoIP
Sistema operativo instalado	RutOS
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	2
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	2
Generación de red móvil	4G
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Prevención de ataques ARP	Yes
Prevención de ataques ICMP	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Control de tráfico	Yes
Ruta estática	Yes
DHCP, cliente	Yes

WAN SPF	No
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Peso del producto	855 g

Full product description

Teltonika OTD140 - Router fiable para exteriores

El router para exteriores OTD140 de Teltonika es la solución ideal para quienes necesitan un dispositivo fiable y resistente para aplicaciones en exteriores. Con una carcasa de plástico específica con clasificación IP55, el OTD140 es resistente a la intemperie para garantizar un funcionamiento duradero y estable en los entornos más duros. El soporte de montaje integrado hace que la instalación del router sea rápida y sin complicaciones.



Conectividad LTE avanzada Cat 4

El router OTD140 de Teltonika proporciona un alto rendimiento de comunicación con tecnología LTE Cat 4 para un acceso a Internet rápido y estable. El dispositivo también está equipado con dos puertos Fast Ethernet de 10/100 Mbps para conectar cómodamente otros dispositivos de red. Dos ranuras para tarjetas SIM permiten cambiar sin problemas entre operadores de redes móviles, garantizando la continuidad de la conexión.

Gestión sencilla y alto rendimiento

El Teltonika OTD140 dispone de LED de estado de intensidad de señal que facilitan la supervisión de la calidad de la conexión. Dos antenas internas garantizan una conectividad estable y potente. Gracias a un procesador Mediatek de 580 MHz y 128 MB de RAM, el router ofrece un funcionamiento eficiente y fluido incluso con mucha carga.