



Teltonika RUT260 | Router Industrial LTE | Cat.6, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2.4GHz, RUT260 000000



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rut260-router-industrial-lte-cat6-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut260-000000>

Price: **764,92 zł** gross / 621,89 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGLHRMMOP

Product features

Altura	25 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	LAN
Puerto de carga USB	No
GLONASS	No
Cortafuegos	Yes
Ancho	83 mm
Profundidad	74 mm
Brújula electrónica	No
Algoritmos de seguridad soportados	AES-CCMP
Tipo de dispositivo	Cellular network router
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidad de RAM	0.128 GB
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Batería incorporada	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Velocidad de transferencia de datos (LTE) (descarga)	300 Mb/s
Velocidad de transferencia de datos (LTE) (carga)	50 Mb/s
Montaje	DIN-rail/Wall mounting

Frecuencia del procesador	0.58 GHz
Administración basada en web	Yes
Función de GPS asistida (A-GPS)	No
Sistema operativo instalado	RutOS
GNSS embebido	No
Memoria interna	0.016 GB
Apto para uso en interior	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Red de datos	3G
Número de tarjetas SIM	1
Fabricante de procesador	MediaTek
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Cantidad de antenas	3
Antena desmontable (s)	Yes
Posicionamiento de mercado	Industrial
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Color del producto	Negro
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)	No
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Galileo	No
BeiDou	No
Tipo de conector de antena	SMA/RP-SMA
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	300 Mb/s
Pantalla incorporada	No
GPS	No
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Peso del producto	130 g

Full product description

Teltonika RUT260: Router WiFi 4G LTE compacto y robusto para aplicaciones industriales M2M / IoT

El Teltonika RUT260 (RUT260000000) es un router WiFi 4G LTE compacto, robusto y potente, hecho a medida para aplicaciones industriales M2M / IoT profesionales donde no se requiere un alto rendimiento de datos. Este router es ideal para empresas que buscan una conectividad fiable y estable en entornos industriales difíciles.

Rendimiento de LTE y agregación de bandas

El RUT260 es un router móvil LTE cat 6 que ofrece velocidades de hasta 300 Mbps gracias a la agregación de bandas. Equilibra las características clave de los modelos RUT240 y RUT360, combinando rendimiento y ligereza. El router es compatible con una amplia gama de protocolos industriales, como MQTT, SNMP, Modbus y otros, lo que lo convierte en un dispositivo versátil para aplicaciones en diversos sectores.



Comunicación avanzada y gestión de redes

El Teltonika RUT260 proporciona un alto rendimiento para comunicaciones móviles. Cuenta con dos puertos Fast Ethernet de 10/100 Mbps, una ranura para tarjeta SIM y LEDs de estado de intensidad de señal para facilitar la gestión de la red. Los conectores de antena externos permiten conectar las antenas deseadas, lo que facilita encontrar la mejor ubicación de la señal. Se incluyen dos antenas móviles (conectores SMA) y una antena WiFi (conector RP-SMA).

Interior robusto para una conectividad estable

El Teltonika RUT260 está equipado con un procesador MediaTek (MIPS 24KEc 580MHz) y 128MB de RAM, lo que garantiza un rendimiento estable y rápido. El dispositivo proporciona una conectividad a Internet segura y estable para aplicaciones industriales utilizando el software RutOS y funciones de seguridad avanzadas como OpenVPN, IPsec, Firewall, Hotspot, control SMS y soporte RMS.

