



Teltonika TRB245 | LTE Cat 4 Gateway, | RS232/RS485, GPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-trb245-lte-cat-4-gateway-rs232-rs485-gps>

Price: **541,20 zł** gross / 440,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFPQKJRM00

Product features

Aprobación de regulaciones	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EN 300 511; ETSI EN 301 489 (-1/-19/-52 drafts); ETSI EN 301 908 (-1/-2/-13) EMC/Immunity: EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11
Altura	74 mm
Indicadores LED	Potencia
Ancho	83 mm
Profundidad	25 mm
Puerto de consola	RS-232
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Seguridad	IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Puerto - RS-232	1
Protocolos de red compatibles	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned), SSH, DHCP, Telnet, MQTT (planned), Wake On Lan (WOL) (planned)
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes

Protocolos de gestión	SNMP
Tipo de serie de interfaz	RS-232/485
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Color del producto	Gris
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Peso del producto	165 g

Full product description

Pasarela Teltonika TRB245

La pasarela de red TRB245 de Teltonika es una pasarela industrial que incluye un todo en uno para realizar la tecnología de comunicación máquina a máquina (M2M). El modelo está equipado con entradas/salidas digitales y analógicas, interfaces RS232 y RS485, puerto RJ45 Fast Ethernet. El rendimiento del dispositivo en redes 4G/LTE Cat4 alcanza los 150 MB/s. La compatibilidad con 2 tarjetas SIM permite respaldar los canales de comunicación.



Amplia gama de aplicaciones

La pasarela de red Teltonika TRB245 está equipada con un receptor GNSS necesario para el seguimiento de los parámetros de navegación cuando se utiliza el dispositivo sobre objetos en movimiento. Los diferentes tipos de interfaces de intercambio de datos incorporados garantizan la compatibilidad de la pasarela con un sistema de telegestión propio.



Excelente protección contra las influencias externas

El dispositivo está diseñado para funcionar en condiciones extremas (en la calle, en los vehículos), para lo cual su carcasa es de aluminio resistente a la corrosión y a las cargas físicas. La fiabilidad de la puerta también está garantizada por el manejo de la tensión de alimentación en un amplio rango (de 9 a 30 V).



Principales características y ventajas

- Conectividad 4G / LTE (Cat 4), 3G, 2G
- Puertos serie Interfaces de comunicación serie RS232 / RS485
- Doble SIM con conmutación automática de fallos, backup wan y otros escenarios de conmutación
- 9-30 V: amplia gama de tensiones de alimentación admitidas
- E/S: múltiples entradas y salidas para la supervisión y gestión remotas
- Sistema Global de Navegación por Satélite GNSS y Geofence