



Teltonika TRB256 | NB-IoT gateway | 4G LTE, 1x RJ45 100Mb/s, RS232, RS485



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-trb256-nb-iot-gateway-4g-lte-1x-rj45-100mb-s-rs232-rs485>

Price: **506,87 zł** gross / 412,09 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLHJIRMLOP

Product features

Altura	25 mm
Tipo de antena	External
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Método de autenticación	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	Yes
Ancho	83 mm
Profundidad	74.2 mm
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Voltaje de entrada DC	9 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Seguridad	CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Puerto - RS-232	1

Protocolos de red compatibles	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
DNS dinámico	Yes
Administración basada en web	Yes
Número de tarjetas SIM simultáneas	2
Código IP (International Protection)	IP30
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Color del producto	Negro
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Tipo de conector de antena	R-SMA
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Panel de control	No
Peso del producto	165 g

Full product description

Interfaces WAN versátiles

El TRB256 está equipado con diversas interfaces WAN, como entrada/salida (E/S), RS232, RS485 y un puerto Ethernet. Con estas interfaces, el dispositivo puede integrarse en una amplia variedad de sistemas y dispositivos, ofreciendo flexibilidad y compatibilidad al más alto nivel.

Doble tarjeta SIM para una conectividad continua

Uno de los puntos fuertes clave de la pasarela TRB256 LTE M1/NB-IoT es su función de doble SIM, que garantiza una conexión continua y fiable. Con esta función, el router cambia automáticamente entre tarjetas SIM en caso de pérdida de señal, lo que garantiza una comunicación ininterrumpida en todo momento.

Compatible con la banda de frecuencias de 450 MHz

Una característica exclusiva del TRB256 es su compatibilidad con la banda de frecuencia de 450 MHz. Esta frecuencia permite una mejor penetración de la señal LTE en comparación con las frecuencias estándar, lo que hace que este router sea ideal para aplicaciones M2M (máquina a máquina). Como resultado, el TRB256 proporciona una conectividad fiable y estable incluso en las condiciones más exigentes.