



Teltonika TSF010 | Conmutador | 5x RJ45 100Mbps, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsf010-conmutador-5x-rj45-100mbps-ip30>

Price: **141,12 zł** gross / 114,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKGRMMKO

Product features

Fuente de energía	electricidad de red
Altura	28 mm
Voltaje de entrada	7 V
Ancho	113 mm
Profundidad	50 mm
Montaje en rack	No
Consumo de energía (max)	1.5 W
Consumo energético	1 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Montaje en carril DIN	Yes
Capacidad de conmutación	10 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2048 entries
Código IP (International Protection)	IP30
Fuente de alimentación incluida	No

Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	5
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Apilable	No
Peso del producto	142 g

Full product description

Teltonika TSF010: la solución perfecta para las empresas que necesitan un conmutador robusto y fiable para aplicaciones industriales.

Equipado con 5 puertos Fast Ethernet, este conmutador no sólo ofrece un alto rendimiento, sino también una durabilidad excepcional gracias a su carcasa de aluminio y a su protección IP30. Su sencilla instalación en carril DIN convierte al Teltonika TSF010 en la opción ideal para la gestión de redes en entornos exigentes.



Diseño plano y montaje en carril DIN

El Teltonika TSF010 se distingue por su diseño plano, que permite alojarlo fácilmente incluso en los espacios más reducidos. El montaje en carril DIN integrado permite fijar la unidad de forma rápida y segura en armarios de control y otros lugares de instalación industrial. De este modo, se ahorra espacio y se minimiza el tiempo de instalación.



Conectividad y rendimiento fiables

Equipado con 5 puertos Fast Ethernet RJ45, este conmutador no gestionado proporciona conexiones de red estables a velocidades de hasta 100 Mbps por puerto. Compatible con los estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x y 802.3ab, el conmutador no gestionado garantiza un alto rendimiento y compatibilidad con una gran variedad de dispositivos de red. Es la solución ideal para mantener su red funcionando sin problemas en entornos industriales.



Durabilidad y ahorro energético

La carcasa de aluminio y el grado de protección IP30 hacen que el Teltonika TSF010 sea resistente a los daños mecánicos y a las condiciones ambientales adversas. El conmutador presenta un bajo consumo de energía, con un máximo de 1,5 W, lo que se traduce en ahorro energético y menores costes operativos. Ideal para aplicaciones que requieren fiabilidad y durabilidad.