



Teltonika TSW010 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Passive PoE, IP30, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw010-switch-5x-rj45-100mb-s-passive-poe-ip30-din>

Price: **97,92 zł** gross / 79,61 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSFRRMMKP

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Fuente de energía	DC/PoE
Altura	27.4 mm
Voltaje de entrada	9 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	113.1 mm
Profundidad	80.5 mm
Memoria intermedia de paquetes	0.128 MB
Consumo de energía (max)	0.9 W
Consumo energético	0.3 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Montaje en carril DIN	Yes
Capacidad de conmutación	1 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Tramas Jumbo	2048
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Código IP (International Protection)	IP30

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	1
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Peso del producto	146.5 g

Full product description

Interruptor asequible para aplicaciones industriales

¿Necesita un conmutador sencillo y fácil de usar sin complicaciones de instalación o configuración? No hay necesidad de buscar más. El Teltonika TSW010 está diseñado como un conmutador plug-n-play, lo que significa que no requiere que un ingeniero especialmente formado lo configure, supervise o gestione manualmente. Los puertos frontales y el montaje en carril DIN integrado son puntos adicionales que eliminan la necesidad de kits de montaje adicionales y garantizan la instalación más sencilla posible del dispositivo, incluso en los entornos más complejos.



Características principales del Teltonika TSW010

- Plug-n-Play sin configuración adicional
- Diseño industrial, carcasa de aluminio anodizado
- Opciones integradas de montaje en carril DIN y en superficie
- Amplia gama de tensiones de alimentación compatibles
- 5 puertos Ethernet con velocidades de hasta 100 Mbps
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento

Puertos Ethernet de 100 Mbps

El switch TSW010 de Teltonika ha sido desarrollado para la comunicación máquina a máquina (M2M), donde no se requieren altas velocidades de transmisión de datos. Una velocidad de datos de 100 Mbps suele ser más que suficiente, por ejemplo en aplicaciones de supervisión, control y gestión en las que no se transmiten grandes cantidades de datos. Por lo tanto, con cinco puertos Ethernet 10/100, el TSW010 puede equipar su solución con conectividad de red y velocidades ideales para la mayoría de las soluciones industriales. Estos puertos son una razón importante por la que este dispositivo es uno de los más rentables del mercado, lo que garantiza que no pagará de más por funciones que no necesitará.



Interruptor para aplicaciones profesionales

Su amplia gama de tensiones de alimentación admitidas (9-30 V) y su diseño robusto lo hacen idóneo para soluciones profesionales.



Diseño cuidado y facilidad de instalación

Su tamaño compacto y el montaje integrado en carril DIN facilitan su instalación en diversos entornos industriales.

