



Teltonika TSW040 | Conmutador | 8x RJ45 100Mb/s PoE, 240W, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw040-conmutador-8x-rj45-100mb-s-poe-240w-ip30>

Price: **213,12 zł** gross / 173,27 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKDRMMIH

Product features

Fuente de energía	electricidad de red
Altura	41.2 mm
Indicadores LED	Enlace
Ancho	113.1 mm
Profundidad	74.6 mm
Montaje en rack	No
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3ab
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Voltaje de entrada DC	7 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	240 W
Botón de restaurar	No
Tabla de direcciones MAC	2048 entries
Fuente de alimentación incluida	No
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	48 V
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Peso del producto	280 g

Full product description

Teltonika TSW040: un conmutador industrial que ofrece una conectividad de red fiable y eficaz en diversos entornos industriales.

Con ocho puertos RJ45, este innovador conmutador no gestionado, compatible con alimentación a través de Ethernet, proporciona una potencia total de 240 W, lo que le permite alimentar diversos dispositivos de red sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales. La robusta carcasa de aluminio con clasificación IP30 garantiza su durabilidad y resistencia a entornos adversos.



Conectividad PoE fiable

El Teltonika TSW040 cuenta con ocho puertos RJ45 habilitados para PoE, que permiten la transmisión simultánea de energía y datos a los dispositivos conectados. Cada puerto ofrece hasta 30 W de potencia, lo que resulta ideal para alimentar cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi y otros dispositivos PoE. Con una potencia total de 240 W, este conmutador garantiza un funcionamiento estable y eficiente de la red.



Diseño industrial robusto

El conmutador Teltonika TSW040 ha sido diseñado para entornos industriales difíciles. La carcasa de aluminio con clasificación IP30 proporciona una alta resistencia a los daños mecánicos y protección contra el polvo y otros factores ambientales. El rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 75°C permite un funcionamiento sin problemas en condiciones extremas.



Instalación y funcionamiento sencillos

El TSW040 es un conmutador no gestionado, lo que significa que no requiere una configuración compleja. Está listo para usar en cuanto se conecta, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Su capacidad de montaje en carril DIN hace que la instalación sea rápida y cómoda, y los LED indican el estado de la conexión y la alimentación, lo que facilita la supervisión del funcionamiento del dispositivo.