



Teltonika TSW101 | PoE+ Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw101-poe-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **267,83 zł** gross / 217,75 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKSGRMMLO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, REACH, RoHS, WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	95 mm
Voltaje de entrada	9 V
Indicadores LED	Potencia
Ancho	115 mm
Profundidad	32 mm
Consumo de energía (max)	2.31 W
Consumo energético	0.64 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	851762
Capacidad de conmutación	10 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	120 W
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries

Código IP (International Protection)	IP30
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Metálico
Conector eléctrico	Bloque de terminales (2 pines)
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Peso del producto	354 g

Full product description

Teltonika TSW101 - Industrial, Conmutador PoE no gestionado , 4 Puertos PoE, 802.3af/at, Potencia 60W

El conmutador industrial TSW101 de Teltonika es el compañero perfecto para todas las necesidades de conectividad de su vehículo. Su rango de voltaje de alimentación se ha diseñado para que coincida con la salida de alimentación de su vehículo, lo que permite que su vehículo lo alimente directamente y sin adaptadores adicionales. Por otra parte, las capacidades PoE de este conmutador permiten que este dispositivo alimente otros dispositivos, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales.



Características principales del Teltonika TSW101

- Ideal para soluciones a bordo de vehículos
- 4 puertos PoE compatibles con 802.3af y 802.3at
- 5 puertos Gigabit Ethernet con velocidades de hasta 1000 Mbps
- Diseño industrial y robusta carcasa de aluminio
- Rango de tensión 9-30 V para PoE
- Plug-n-Play - No requiere configuración



Puertos Gigabit y PoE

Este conmutador no gestionado tiene 5 puertos Gigabit Ethernet, cuatro de los cuales admiten IEEE802.3af e IEEE802.3at PoE , con los que alimenta otros dispositivos de su solución. Se alimenta mediante una toma de CC de 2 patillas y un rango VDC de 9-30, alcanzando los mejores puntos de 12 V y 24 V, que son el estándar para las salidas de alimentación de vehículos.



Fácil instalación y carcasa robusta

El TSW101 es un dispositivo plug-n-play compacto (115 x 32 x 95 mm) con montaje en carril DIN y en superficie, lo que lo hace fácil de usar y de instalar. Al igual que otros dispositivos de conectividad de Teltonika, este conmutador está diseñado para funcionar en entornos difíciles. La resistencia a las vibraciones, la resistencia a temperaturas de -40°C a 75°C y una robusta carcasa de aluminio aumentan la fiabilidad de este dispositivo.

