



Teltonika TSW110 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, L2



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw110-switch-5x-rj45-1000mb-s-l2>

Price: **183,74 zł** gross / 149,38 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHLJJRMMGI

Product features

Altura	30 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	100 mm
Profundidad	85 mm
Memoria intermedia de paquetes	0.128 MB
Consumo energético	1.8 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Montaje en carril DIN	Yes
Capacidad de conmutación	10 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes
Voltaje de entrada DC	30 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Tipo de embalaje	Caja
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Código IP (International Protection)	IP30
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Voltaje de entrada AC	100 V
Color del producto	Azul
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Peso del producto	227 g

Full product description

Interruptor Teltonika TSW110

El conmutador Teltonika TSW110 es un conmutador industrial no gestionado con 5 puertos Gigabit Ethernet RJ45, uno de los cuales es compatible con PoE pasivo. Este modelo es un dispositivo de red muy robusto, adecuado para aplicaciones profesionales en las que se requiere una transmisión de datos fiable y rápida.



Fácil instalación

El Teltonika TSW110 está construido en una robusta carcasa de aluminio que proporciona protección contra los elementos y una eficiente disipación del calor a máxima carga. La unidad es pequeña y ligera y admite varias opciones de montaje (mesa, pared o carril DIN) con toma de tierra.



Versatilidad de uso

El Teltonika TSW110 es rápido de configurar, fácil de mantener y no está sujeto a condiciones de funcionamiento de -40 a 75 grados Celsius. La versatilidad del interruptor también está garantizada por su compatibilidad con tensiones de alimentación que van de 9 a 30 voltios.

