



Teltonika TSW200 | Conmutador PoE+ | 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw200-conmutador-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w>

Price: **365,75 zł** gross / 297,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGJKOKRMMLM

Product features

Fuente de energía	electricidad de red
Altura	132 mm
Indicadores LED	LAN
Montaje de pared	Yes
Ancho	95.1 mm
Profundidad	44.2 mm
Memoria intermedia de paquetes	0.128 MB
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	106 W
Consumo energético	1.8 W
Montaje en carril DIN	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Auto MDI / MDI-X	Yes
Voltaje de entrada DC	7 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 75 °C
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	240 W
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Código IP (International Protection)	IP30
Fuente de alimentación incluida	No

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Energía sobre Ethernet (PoE)	57 V
Color del producto	Aluminio
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	456 g

Full product description

TSW200 - un switch industrial no gestionado de Teltonika Networks

El TSW200 es el primer conmutador de la gama Teltonika Networks con ocho puertos Gigabit Ethernet compatibles con los estándares IEEE802.3af e IEEE802.3at Power-over-Ethernet. Ahora puede conectar más dispositivos y alimentarlos simultáneamente con un presupuesto de energía de 240 W. Este conmutador no gestionado no requiere configuración, por lo que el tiempo y los recursos necesarios para instalar la solución son mínimos. El diseño plug-and-play de este conmutador le permitirá conectar varias cámaras IP, sistemas de punto de venta (TPV), puntos de acceso u otros dispositivos compatibles con PoE a Internet en cuestión de minutos y reducir el cableado innecesario.



Características principales del Teltonika TSW200

- 2 puertos SFP para comunicaciones de fibra óptica de largo alcance
- 8 puertos PoE compatibles con 802.3af y 802.3at
- 8 puertos Gigabit Ethernet con velocidades de hasta 1000 Mbps
- Diseño industrial y robusta carcasa de aluminio
- Presupuesto de potencia total en PSE de hasta 240 W
- Plug-n-Play - No requiere configuración
- Opciones de montaje en carril DIN y superficie



Puertos Gigabit con PoE y puertos SFP

Este conmutador no gestionado dispone de 8 puertos Gigabit Ethernet compatibles con los estándares IEEE802.3af e IEEE802.3at PoE , con los que alimenta otros dispositivos de su solución. El TSW200 también está equipado con 2 puertos SFP para comunicaciones de fibra de largo alcance.



Fácil instalación y carcasa robusta

El Teltonika TSW200 cuenta con un diseño robusto y duradero que puede soportar condiciones adversas y rangos de temperatura difíciles. Viene con opciones de montaje en pared y carril DIN para facilitar la instalación. Por tanto, este conmutador se adaptará prácticamente a cualquier escenario corporativo, comercial o industrial con aplicaciones remotas de banda ancha que requieran una conectividad de datos y alimentación fiable.

