



Teltonika TSW210 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/teltonika-tsw210-switch-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **322,56 zł** gross / 262,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJNOLRMMOM

Full product description

Conmutador de grado industrial de Teltonika Networks

El TSW210 es un switch de grado industrial de Teltonika Networks con ocho puertos Gigabit Ethernet y dos puertos SFP.



Características principales del TSW210

- Toma de corriente industrial de 2 polos
- Amplia gama de tensiones de alimentación compatibles
- 2 puertos SFP para comunicaciones de fibra óptica de largo alcance
- Robusta carcasa de aluminio para aplicaciones industriales
- Posibilidad de montaje en carril DIN y en superficie
- 8 puertos Gigabit Ethernet con velocidades de hasta 1000 Mbps

Interfaces de red

El conmutador Teltonika TSW210 cuenta con 2 puertos SFP para comunicaciones de fibra de largo alcance y 8 puertos Gigabit Ethernet con velocidades de descarga/carga de hasta 1.000 Mbps.



Diseño para aplicaciones industriales

La carcasa de aluminio duradera y resistente del TSW210, con opciones de montaje en carril DIN y en superficie, lo hace ideal para aplicaciones industriales.



Toma de corriente industrial

El conmutador Teltonika TSW210 dispone de una toma de corriente DC industrial de 2 pines con un rango de tensión de entrada de 7-57 VDC.

Solución ideal para instalaciones fotovoltaicas

- 2 puertos SFP para comunicaciones de fibra de largo alcance y 8 puertos Gigabit Ethernet hacen del TSW210 una opción ideal para redes de larga distancia sin comprometer la fiabilidad y la latencia.
- Diseñado para funcionar incluso en temperaturas extremas y condiciones adversas, el TSW210 se siente como en casa en los biomas

más adecuados para las granjas fotovoltaicas.

- Gracias a su tamaño compacto, a las opciones de montaje en carril DIN y otras superficies, y a una toma de corriente continua industrial de 2 pines con un rango de tensión de entrada de 7-57 VDC, este interruptor no gestionado puede adaptarse fácilmente a la compleja configuración mecánica de un parque fotovoltaico.



Contenido del juego

- Guía de referencia rápida
- TSW210
- Embalaje