



Tenda TEF1109P-8-63W | Switch | 8x RJ45 100Mb/s PoE, 1x RJ45 100Mb/s uplink, 58W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tenda-tef1109p-8-63w-switch-8x-rj45-100mb-s-poe-1x-rj45-100mb-s-uplink-58w>

Price: **411,30 zł** gross / 334,39 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNKGPFMNGRMMLN



Full product description

Interruptor PoE TENDA TEF1109P-8-63W

El interruptor Tenda TEF1109P es un interruptor diseñado para hogares y pequeñas empresas. Transmite datos a través de 9 puertos RJ45 con una velocidad de transmisión de 10/100 Mbps con detección automática de velocidad. Un puerto soporta el uplink y los otros 8 puertos soportan PoE 802.3af y 802.3at. Además, el dispositivo está equipado con una protección contra sobretensiones de 6kV y soporte de conmutación de nodos Store-And-Forward, con un rendimiento máximo de conmutación de 1,8 Gb/s.



Transmisión 250 metros

Con la tecnología de expansión de la red profesional de 8 pines, las distancias de transmisión de energía y datos pueden ser de hasta 250 metros, rompiendo el límite de 100 metros de transmisión de datos del par trenzado estándar. El dispositivo utiliza el Gigabit de puerto ligero y puede satisfacer fácilmente las necesidades de transferencia de hasta varias docenas de kilómetros.



Excelente fuente de alimentación PoE

Los puertos 1-8 soportan IEEE 802.3at y IEEE 802.3af PoE. El conmutador proporciona una potencia de salida PoE máxima de 30 W por puerto y 58 W para todo el dispositivo



Protección contra rayos de 6kV

Los puertos y la fuente de alimentación incorporada pueden proporcionar protección contra sobretensiones de hasta 6 kV. El interruptor también proporciona protección contra cortocircuito PSE, sobrecarga PoE, temperatura excesiva, sobrevoltaje y sobretensiones.



Características principales

9 puertos RJ45 10/100 Base-TX. 8 puertos IEEE 802.3af / 802.3at. 58W de presupuesto de energía. Cada puerto soporta una alimentación de 51 V DC a un dispositivo alimentado por PoE. Protección contra rayos de 6KV. Extienda el modo Ethernet a una distancia de transmisión de 250 m. Diseño plug and play, no requiere configuración.