



Tenda TEG1009P-EI | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, PoE, 99W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tenda-teg1009p-ei-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-99w>

Price: **373,08 zł** gross / 303,32 zł net

Tenda

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPINERMMHH

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	27 mm
Indicadores LED	Actividad
Montaje de pared	Yes
Ancho	235 mm
Profundidad	103 mm
Auto-negociación	Yes
Tiempo medio entre fallos	50000 h
Voltaje de protección contra sobretensión	Yes
Voltaje de protección contra sobretensión	4 kV
Corriente de entrada	2.1 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Consumo de energía (max)	107 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	18 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Voltaje de entrada DC	51 V
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	99 W
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Tipos de cable soportados	Cat5
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Gris
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	9

Full product description

Conmutador Gigabit Tenda TEG1009P-EI

El conmutador Tenda TEG1009P-EI es un conmutador de escritorio Gigabit de 9 puertos con 8 puertos PoE y un puerto WAN para una rápida conectividad a Internet. Los puertos LAN del uno al ocho son compatibles con la tecnología 802.3 af, que proporciona 15,4 vatios de potencia al dispositivo conectado. Los cuatro primeros puertos funcionan con tecnología 802.3 at, que proporciona hasta 30 vatios de potencia.



Buen rendimiento y excelente protección contra las tormentas

Los datos se transmiten a través de un cable de par trenzado Cat5e que puede conectarse a un punto de acceso, una cámara IP o un teléfono IP y transmitir tanto los datos como la energía a través de un único cable. El conmutador Tenda TEG1009P-EI es compatible con 802.3 az, que está diseñado para mejorar el rendimiento y la protección contra rayos integrada para proteger su equipo en caso de que caiga un rayo.



Fácil configuración y cómoda instalación

El conmutador Tenda TEG1009P-EI es fácil de conectar y configurar gracias a su sistema Plug

