



Totolink A3002RU | WiFi Router | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-a3002ru-wifi-router-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLNLOFRMMMJ

Information:

Totolink A3002RU V2 es un router Wi-Fi AC1200 Dual Band gigabit compatible con el estándar 802.11ac Wave 2, que ofrece una velocidad total de hasta 1167 Mbps en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Cuatro antenas externas y la tecnología MIMO garantizan un amplio alcance y una conexión estable. El router ofrece 4 puertos LAN gigabit, 1 puerto WAN gigabit y un puerto USB 2.0 para compartir archivos mediante FTP, Samba y DLNA. Es compatible con VLAN, QoS, WPS, Multi-SSID, filtrado de acceso y gestión remota TR-069. Gracias a los modos AP, WISP, repetidor y WDS, resulta adecuado para el hogar y la oficina, y la configuración rápida facilita la puesta en marcha del dispositivo.

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	25.9 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	CPU
Puerto de carga USB	Yes
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Ancho	133.8 mm
Profundidad	182.3 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	2 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	4
Antena desmontable (s)	No
Color del producto	Blanco
Prevención de ataques DoS	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

A3002RU V2 - Gigabit AC1200 Enrutador de doble banda

El Totolink A3002RU V2 es un producto de la quinta generación de enrutadores inalámbricos Gigabit de doble banda (dual band). El modelo presentado del router Wi-Fi es compatible con el más avanzado estándar de red inalámbrica 802.11ac. Funciona simultáneamente en dos bandas de frecuencia, en 2,4 GHz y 5 GHz, proporcionando una velocidad de transferencia de datos de hasta 1167 Mbps. El dispositivo soporta la función VLAN para IPTV y otros servicios de Internet. El enrutador A3002RU V2 tiene un puerto USB para conectar una unidad de red externa (FTP o servicio Samba), facilitando el intercambio de archivos entre los usuarios de la red.



Características Totolink A3002RU AC1200

- Cumple con el estándar Wi-Fi de la Onda 2 del IEEE 802.11ac.
- AC1200 Velocidades de banda dual de 300 Mbps simultáneamente a 2,4 GHz y 867 Mbps a 5 GHz
- Tecnología MIMO avanzada para un mayor alcance y una conexión estable durante la transmisión de datos
- DHCP, IP estática, PPPoE (acceso dual), PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual) funciones
- Seguridad de la red inalámbrica WEP, WPA, WPA2 y WPA/WPA2 de 64/128 bits
- Botón WPS para una rápida conexión a una red Wi-Fi existente
- Multi-SSID que permite al usuario crear múltiples SSID según sea necesario
- Soporte de funciones VLAN para IPTV y otras configuraciones de servicios de Internet
- Modo de repetición y función WDS para una fácil expansión de la red inalámbrica
- Soporte para el protocolo TR-069 para la gestión de dispositivos remotos
- Filtrado IP, Puerto, MAC, URL, Reenvío de puertos
- QoS - control de capacidad basado en IP/MAC
- Puerto USB 2.0 que soporta FTP, Samba y servicio DLNA
- Configuración fácil para simplificar la configuración básica del router
- Número de puertos LAN - 4 x Gigabit Ethernet
- Número de puertos WAN - 1 x Gigabit Ethernet



Cuatro antenas externas, amplio rango de Wi-Fi

El enrutador inalámbrico A3002RU tiene 4 antenas omnidireccionales y proporciona velocidades de Wi-Fi de hasta 1167 Mbps. Ofrece una Internet más rápida y conexiones más estables con otros dispositivos inalámbricos.



Puertos Gigabit WAN y LAN y puerto USB

El puerto WAN Gigabit completo y los puertos LAN Gigabit Ethernet mejoran las capacidades de transmisión de datos a través de una conexión por cable, proporcionando un acceso superrápido a Internet, ideal para usuarios con un ancho de banda de 200 Mbps o más. El práctico puerto USB permite conectar una unidad de red externa. El router Totolink A3002RU es una gran elección para los usuarios con una gran demanda de acceso eficiente a Internet, tanto en casa como en la oficina.



Procesador incorporado de 1 GHz, alto rendimiento de Wi-Fi

Con un procesador incorporado de 1 GHz, el Totolink A3002RU AC1200 procesa los datos más rápidamente que las unidades ordinarias gracias a un mayor rendimiento de transmisión y una mayor cobertura inalámbrica.



Configuración fácil y rápida con un teléfono móvil

Conecta tu teléfono móvil a una red Wi-Fi. Para acceder a la página de configuración, abra el navegador de su teléfono móvil e introduzca la dirección IP del router. Sólo lleva un momento completar una rápida configuración a través de la conexión inalámbrica.



Múltiples modos para diferentes escenarios

El router Wi-Fi Totolink A3002RU AC1200 ofrece varios modos para escenarios específicos, como el modo gateway, el modo AP, el modo WISP y el modo repetidor. Los usuarios pueden seleccionar el modo apropiado según sus necesidades y capacidades actuales.

