



Totolink EX1200T | Extensor de rango WiFi | AC1200, Dual Band, 1x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/totolink-ex1200t-extensor-de-rango-wifi-ac1200-dual-band-1x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **114,99 zł** gross / 93,49 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNKGFPHQMRMPQ

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Altura	66 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	LAN
Ancho	117 mm
Profundidad	72 mm
Corriente de entrada	0.1 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Velocidad de transferencia de datos	1167 Mb/s
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Guia del usuario IFU	Yes
Difusión SSID	Yes
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1167 Mbit/s
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Botón de restaurar	Yes

Firmware actualizable	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de antenas	2
Cantidad de puertos RJ-45 (transmisor)	1
Color del producto	Negro
Interfaz de host	RJ-45
Distancia de transferencia máxima	40 m
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Tipo	Network transmitter & receiver

Full product description

EX1200T - amplificador Wi-Fi de doble banda AC1200

Cumple con el IEEE 802.11a / b / g / n / ac. Convierte tu Wi-Fi de una sola banda en un Wi-Fi de doble banda. Velocidad máxima de transmisión de hasta 1167 Mbps (5G: 867 Mb/s, 2.4G: 300 Mb/s) 2 antenas externas de 5dBi para un amplio rango Admite una configuración rápida y fácil con un teléfono inteligente. Soporte para la extensión rápida de la longitud de onda con el botón WPS La luz LED inteligente muestra visualmente el estado de la conexión Soporte para 2 modos de operación: AP y Repetidor. El diseño de los tacos ahorra espacio.



Velocidad de doble frecuencia inalámbrica

El amplificador de alcance EX1200T es compatible con el estándar inalámbrico 802.11ac, lo que permite la transmisión de señales de hasta 1167 Mbps (AC1200) en ambas bandas al mismo tiempo.



Determinar el lugar óptimo de instalación

El sistema de LED en el EX1200T proporciona información sobre la fuerza de la señal recibida de la fuente, para ayudar a los usuarios a identificar fácilmente e instalar el dispositivo en una ubicación óptima. Equipado con un soporte compatible con un enchufe todo en uno y de tamaño compacto, los usuarios pueden ahora instalar el dispositivo en cualquier lugar de su casa sin tener que preocuparse por ocupar mucho espacio.