



Totolink N300RT V4 | WiFi Router | 300Mb/s, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-n300rt-v4-wifi-router-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **79,99 zł** gross / 65,03 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXGFQLKGRMMJI

Product features

Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	24 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	LAN
Receptor de sensibilidad	11b 11M $\square$ -81dBm@8% PER 11g 54M $\square$ -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 $\square$ -65dBm@10% PER HT40 MCS7 $\square$ -62dBm@10% PER
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	134 mm
Profundidad	76 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Gestión de energía	4.5 W
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)

Consumo energético	4.5 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Asistente de instalación basado en la web	Yes
DNS dinámico	Yes
Administración basada en web	Yes
Adaptador de energía externo	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	No
Corriente de salida	0.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	No
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	54 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	11 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s
Pantalla incorporada	No
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

Potente Wi-Fi de 300 Mbps

TOTOLINK N300RT V4 es un enrutador inalámbrico compatible con 802.11n con una velocidad de transferencia inalámbrica de 300 Mbps. Gracias a 2 antenas de alta ganancia, el dispositivo proporciona una señal Wi-Fi estable y de largo alcance, permitiendo que muchos dispositivos se conecten a Internet simultáneamente. Además, el N300RT V4 también es compatible con el estándar de seguridad avanzado WPA / WPA2 para evitar el acceso no autorizado a las redes Wi-Fi.



Red inalámbrica de alta velocidad

Compatible con el estándar inalámbrico 802.11n, el Totolink N300RT V4 ofrece altas velocidades de hasta 300 Mbps para satisfacer la mayoría de las aplicaciones de Internet en el hogar, como comunicaciones de red, juegos en línea o transmisión de video.



Estable y eficiente

Equipado con 2 antenas de alto rendimiento, el N300RT V4 permite compartir la señal Wi-Fi con múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo. El avanzado estándar de seguridad WPA / WPA2 (TKIP / AES) está incorporado en el dispositivo para garantizar la seguridad de la conexión Wi-Fi sin temor a un acceso no autorizado. Con la función del programador de Wi-Fi, los padres pueden ahora administrar fácilmente el acceso de sus hijos a Internet planificando la activación y desactivación de Wi-Fi o el bloqueo de sitios web no deseados.



N300RT - Enrutador inalámbrico de 300 Mbps

Compatible con los estándares de conexión IEEE 802.11b / g / n que operan en la banda de 2.4GHz La tasa de transferencia de datos alcanza los 300 Mb/s El uso de la tecnología MIMO ayuda a mejorar la calidad de la señal y el área de cobertura Soporta DHCP, IP estática, PPPoE (acceso dual), PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual) Seguridad de 64/128 bits para WEP, WPA, WPA2 y WPA-Mixed Fácil de conectar y usar con WPS Soporta IP, puerto, MAC, filtrado de URL y reenvío de puertos Gestión de la banda con QoS basada en IP / MAC El Multi-SSID permite a los usuarios crear múltiples SSID según sus necesidades. Soporta VLANs para que los usuarios puedan ver IPTV y otros servicios de Internet. Amplíe fácilmente la cobertura con el repetidor y el WDS. Soporta el protocolo TR-069 para la gestión remota.