



Totolink SW16 | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Rackmount, No gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/totolink-sw16-switch-16x-rj45-100mb-s-rackmount-no-gestionado>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLISERMMLJ



Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 95%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Rango de medición de humedad	5 – 95%
Montaje en carril DIN	Yes
Capacidad de conmutación	3.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Guia del usuario IFU	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 50 °C
Tipo de embalaje	Caja
Estante de montaje	Yes
Tabla de direcciones MAC	4096 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes

Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	No

Full product description

TOTOLINK SW16 - interruptor inmanejable de 16 puertos

El Totolink SW16 es un conmutador Fast Ethernet de 16 puertos que ofrece 16 puertos RJ-45 a 10/100 Mbps. Todos los puertos soportan la función auto MDI/MDIX, que permite configurar el conmutador según el tipo de dispositivos conectados, lo que elimina los problemas de cableado y reduce el tiempo de instalación. El conmutador funciona como un dispositivo plug-and-play (enchufar y usar) y cada puerto puede funcionar como un enlace general o ascendente. El puerto también puede ser simplemente conectado a un servidor, hub o ethernet switch usando un cable normal o cruzado.



Características:

- Tiene 16 puertos de 10/100 Mbps
- Cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3x
- Soporte de control de flujo IEEE 802.3x para el modo dúplex completo y presión trasera para el modo medio dúplex
- Soporta MAC y MAC auto-envejecimiento
- Indicadores LED para monitorear la energía, las conexiones y la actividad
- Carcasa de plástico, montaje en la pared o en un escritorio.
- Fuente de alimentación externa



Flexible y rápido

La opción de cruce automático de MDI/MDI-X en todos los puertos ayuda a comprobar automáticamente si el enlace requiere una conexión directa o cruzada. Estos puertos detectan la velocidad de su red, reconcilian automáticamente la potencia entre 10BASE-T y 100BASE-TX para proporcionar la máxima velocidad posible para cada dispositivo conectado a su red.



Múltiples conexiones y un funcionamiento sencillo

Operar el interruptor es trivialmente simple. No hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable, sólo hay que conectar el interruptor y listo. Este dispositivo le permite ampliar su red doméstica con más dispositivos basados en el cable. Con un cable Ethernet estándar, puedes añadir hasta quince dispositivos.

