



TP-Link Archer C1200 | WiFi Router | AC1200, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-c1200-wifi-router-ac1200-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **184,29 zł** gross / 149,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJFRMLOI

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, RoHs
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	33 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	LAN
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80 : -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm 2.4G: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
Puerto de carga USB	Yes
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Montaje de pared	Yes
Ancho	243 mm
Profundidad	168 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Tipo de conexión WAN	RJ-45

Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Peso del paquete	970 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Guía de configuración rápida	Yes
Soporte VPN	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	240 mm
Altura del paquete	80 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	330 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
5G	No
3G	No
Cantidad de antenas	3
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1167 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Un enrutador Gigabit que opera en dos bandas de frecuencia

El Archer C1200 soporta conexiones de próxima generación basadas en el estándar 802.11ac. Esta solución te permite utilizar la banda de 300 Mbps de 2,4 GHz para aplicaciones cotidianas menos exigentes como el correo electrónico y la navegación por la web, mientras que la banda de 867 Mbps de 5 GHz para las aplicaciones más exigentes como los juegos en línea o la transmisión de vídeo en alta definición.



Red inalámbrica de amplio alcance

Tres antenas externas de alta calidad tecnológica permiten mantener altas velocidades a grandes distancias, garantizando un amplio alcance y una red inalámbrica estable y fiable en cada rincón de la casa o la oficina.



Puertos Gigabit y puerto USB universal

Con 4 puertos Ethernet, el Archer C1200 ofrece conexiones rápidas y estables para todos los dispositivos cableados, incluyendo consolas de juegos, TVs inteligentes, PVRs digitales, etc. Con el puerto multifuncional USB 2.0, los usuarios pueden compartir archivos, medios e impresoras con dispositivos de su red local, y con la función de servidor FTP, también a través de Internet.



Configuración sencilla a través de la aplicación

La aplicación Tether le permite administrar su red de manera fácil y remota usando su dispositivo Android o iOS.

