



TP-Link CAP1200 | Punto de acceso | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-cap1200-punto-de-acceso-mu-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **341,36 zł** gross / 277,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNSKRMNGK

Full product description

Punto de acceso TP-Link CAP1200

Consigue una señal Wi-Fi fuerte y estable en tu negocio. Consigue un punto de acceso inalámbrico TP-Link CAP1200 que funciona con los controladores inalámbricos TP-Link para ayudarte a crear y gestionar tu red de forma fácil y cómoda. Puedes manejar cientos de puntos de acceso diferentes desde un dispositivo con el controlador Auranet. Monta el punto de acceso en el techo, donde se verá natural con su moderno y delgado diseño.



Las más altas velocidades de Wi-Fi con la tecnología MU-MIMO

Este punto de acceso de TP-Link ha sido equipado con la última tecnología MU-MIMO 802.11ac Wave 2. Esta opción permite que el CAP1200 le proporcione fácilmente velocidades de hasta 1200mbps: 300 Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz).



Tecnología de itinerancia rápida para una movilidad perfecta

En las grandes redes con múltiples puntos de acceso, la cobertura fiable se ve comprometida por las interrupciones de la conexión que pueden producirse cuando un dispositivo inalámbrico cambia de un punto de acceso a otro. La tecnología de itinerancia rápida elimina este riesgo al cambiar automáticamente los dispositivos de un punto de acceso a otro con una transición suave.



Las características más importantes del dispositivo:

300 Mbps en la banda de 2,4GHz y 867 Mbps en la banda de 5GHz dan una velocidad total de Wi-Fi de 1200 Mb /Tecnología La rápida itinerancia proporciona una movilidad fluida al cambiar automáticamente los dispositivos de un punto de acceso a otro con una transición sin problemas. El controlador inalámbrico de hardware permite a los administradores gestionar fácilmente cientos de puntos de acceso administrados (CAP). La alimentación a través de Ethernet (802.3af) es compatible con una instalación cómoda y económica. El sencillo diseño de la cubierta permite un fácil montaje en la pared o en el techo. El Portal Adaptativo ofrece una forma conveniente de autenticar a los huéspedes Wi-FiMulti-SSID para crear múltiples redes inalámbricas para diferentes tipos de usuarios. Los modos FAT/FIT conmutables ofrecen varias opciones de gestión de la red.

