



**TP-Link Deco X20-DSL |
Enrutador Wi-Fi | AX1800,
Dual Band, OFDMA, MU-MIMO,
4x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-deco-x20-dsl-enrutador-wi-fi-ax1800-dual-band-ofdma-mu-mimo-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **527,13 zł** gross / 428,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIQKKRMLQ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, EAC, RoHS, RCM
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	167 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potencia
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
Ancho	105 mm
Profundidad	105 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Modos de funcionamiento	DSL, Router, Access Point
Firmware actualizable mediante	Red
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Soporte tipo WAN	Dynamic IP Static IP PPPoE L2TP PPTP PPPoA IPoA DS- Lite
NAT, funcionalidad	Port Forwarding UPnP
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
IP dinámica	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3

Cable Ethernet	Yes
Número de dispositivos soportados	150
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
IP estática	Yes
Botón de restaurar	Yes
DNS dinámico	Yes
Proxy IGMP	Yes
IGMP	Yes
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Frecuencia del procesador	1.5 GHz
Tecnología MU-MIMO	Yes
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Corriente de entrada del adaptador de CA	0.6 A
MIMO	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
VLAN etiquetada	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Aplicaciones de control compatibles	TP-Link Deco
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de núcleos de procesador	4
Procesador incorporado	Yes
Corriente de salida de adaptador AC	1.5 A
VDSL2	Yes
Cantidad de antenas	2
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Color del producto	Blanco
El acceso de invitados	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1201 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	574 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes

Full product description

Wi-Fi moderno Estándar 6

El TP-Link Deco X20-DSL es compatible con el moderno estándar IEEE 802.11ax, también conocido como Wi-Fi 6, que proporciona una velocidad de conexión y una estabilidad inigualables. El dispositivo es compatible con la lista completa de protocolos: IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz) e

IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5 GHz). El rendimiento WiFi máximo teórico alcanza los 1.800 Mbps: 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 1.210 Mbps en la de 5 GHz. Con Wi-Fi 6, también tendrás acceso a funciones avanzadas como MU-MIMO (transmisión y recepción simultáneas desde varios clientes), Beamforming (formación de haces para mejorar la cobertura) y WPA3, el último estándar de cifrado de datos.



Módem ADSL integrado

El TP-Link Deco X20-DSL tiene un módem DSL integrado que admite transmisiones ADSL, ADSL2, ADSL2 y VDSL2. Gracias a la compatibilidad con los nuevos perfiles, podrá disfrutar de una conexión de gran ancho de banda con el perfil VDSL2 35b de hasta 350 Mbps. El router también está equipado con cuatro puertos Gigabit Ethernet, que pueden utilizarse como WAN y LAN. Se puede utilizar un puerto WAN como máximo, lo que permite al X20-DSL conectarse también a una red normal si ya no utiliza servicios DSL.