



TP-Link EAP115 | Punto de acceso | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap115-punto-de-acceso-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **127,82 zł** gross / 103,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK
Referention number: DNXFMJPQJRMNIK

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Altura	47.5 mm
Voltaje de salida	12 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Receptor de sensibilidad	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho	180 mm
Profundidad	180 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Funciones de LAN virtual	Mapeo de VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Limitar tasa	Yes

Peso del paquete	600 g
Consumo energético	5 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	3 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	268 mm
Altura del paquete	69 mm
Ancho del paquete	246 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
Sistema de estado de alarma	Yes
Ranura para cable de seguridad	Yes
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Ceiling
Aislamiento inalámbrico	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	8
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TP-Link EAP 115 - punto de acceso inalámbrico, montado en la pared

TP-Link EAP115 punto de acceso con montaje en techo o en la pared. Ha sido diseñado para la conveniencia de los usuarios tanto comerciales

como domésticos. La configuración simplificada y la gestión automática de la banda de radio facilitan su uso en varios entornos de red WIFI. Con el soporte de PoE, la instalación del dispositivo no supone ningún esfuerzo y permite una instalación rápida y cómoda sin necesidad de cables adicionales. La comodidad y la facilidad de instalación son las ventajas de este punto de acceso. EAP115 punto de acceso es una solución dedicada a las redes de negocios, hoteles, campus universitarios, hospitales.



Identificación conveniente de los invitados

La autenticación de los usuarios de la red WIFI inalámbrica a través de la página de bienvenida es extremadamente conveniente. Este método requiere que el cliente realice las acciones apropiadas, como aprobar las condiciones de uso, proporcionar un código SMS o conectarse al sistema para acceder a la red. Todas estas acciones son comprobadas por el servidor o la base de datos correspondiente del administrador de la red.



Una red para múltiples usuarios

Los dispositivos comerciales Omada están diseñados para satisfacer las necesidades de un gran número de usuarios en zonas más amplias. Funcionan sin los problemas que a veces causan los routers caseros, como la inestabilidad de los enlaces. Los puntos de acceso de EAP son una excelente solución para hoteles, tiendas, escuelas y restaurantes.



Punto de acceso inalámbrico con opción de montaje en el techo TP-Link EAP115

- El programa de gestión permite la gestión central de la red inalámbrica
- Configuración del dispositivo desde el nivel de administrador
- Multi-SSID para crear una subred para diferentes usuarios
- Seguridad de clase empresarial para proteger su red Wi-Fi contra los ataques
- Soporte para la fuente de alimentación PoE
- Diseño innovador para adaptarse a cualquier habitación
- Fácil montaje en la pared o en el techo

