



TP-Link EAP115-Wall | Punto de acceso | N300, 2x RJ45 100Mb/s, Empotrado en Pared



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap115-wall-punto-de-acceso-n300-2x-rj45-100mb-s-empotrado-en-pared>

Price: **137,08 zł** gross / 111,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK
Referention number: DNXXGOLPJRMON

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	30.2 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho	86.8 mm
Profundidad	86.8 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	190 g
Consumo energético	2.8 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2

Ganancia de la antena (max)	1.8 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	130 mm
Altura del paquete	47 mm
Ancho del paquete	118 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP, Telnet
Ranura para cable de seguridad	No
Administración basada en web	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Ubicación	Wall
Aislamiento inalámbrico	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	8
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
Interno	No
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TP-link EAP115-WALL - punto de acceso a la pared

El TP-link EAP115-WALL es un punto de acceso inalámbrico de pared N300. Su diseño y tamaño compacto lo hacen ideal para cualquier interior, y la instalación en una carcasa de instalación estándar es extremadamente simple. El dispositivo tiene un software de gestión Auranet que permite la gestión central de la red inalámbrica y el soporte PoE 802.3af. Mientras que la seguridad de clase empresarial protege la red WiFi contra los ataques del exterior.



Red inalámbrica de amplio alcance

Colocando dispositivos EAP en cada habitación, garantizamos una fuerte señal de red y la posibilidad de crear una red WiFi separada para los huéspedes.



Gran diseño

El EAP115-Wall es un dispositivo con un diseño minimalista, por lo que encajará en cualquier habitación sin ningún problema. Una carcasa de sólo 11 mm de grosor proporciona un peso increíblemente ligero.



Disposición no productiva

El soporte de PoE en el estándar 802.3af elimina completamente el cableado adicional. Simplemente conecte los cables de Ethernet existentes.



Página de bienvenida

La autenticación de los clientes inalámbricos a través de la página de bienvenida es una opción extremadamente conveniente. Este método requiere que el usuario realice las acciones apropiadas (por ejemplo, iniciar sesión en el sistema) - para obtener acceso a la red. Estas acciones son verificadas por un servidor o una base de datos apropiada, preparada por el administrador de la red.



Fácil gestión central

Ahora puedes manejar fácilmente cientos de dispositivos EAP desde un solo lugar. El programa informático gratuito de gestión Auranet utiliza una interfaz intuitiva, por lo que no se requiere capacitación adicional. Administrar una red inalámbrica nunca ha sido tan fácil y económico.

