



TP-Link EAP610 | Punto de acceso | MU-MIMO, AX1800, Doble Banda, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap610-punto-de-acceso-mu-mimo-ax1800-doble-banda-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **624,54 zł** gross / 507,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMDRMLOK

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	33.6 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Método de espectro disperso	OFDMA
Ancho	160 mm
Profundidad	160 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1775 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Rango de voltaje DC	12 V
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)

Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Equidad de conexión (ATF)	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Ceiling
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Características del modo Fit AP	Red de malla
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1201 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes