



TP-Link EAP615-Wall | Punto de acceso | MU-MIMO, AX1800, doble banda, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap615-wall-punto-de-acceso-mu-mimo-ax1800-doble-banda-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **463,46 zł** gross / 376,80 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMIRMMIQ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	20 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potencia
Ancho	143 mm
Profundidad	86 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1774 Mb/s
Limitar tasa	Yes
Peso del paquete	330 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	4 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	495 mm
Altura del paquete	210 mm

Ancho del paquete	385 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Equidad de conexión (ATF)	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Wall
Aislamiento inalámbrico	Yes
Cantidad de antenas	4
Número de SSID admitidos	16
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Selección automática de canal	Yes
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1201 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes