



TP-Link EAP620 HD | Punto de acceso | MU-MIMO, AX1800, Doble Banda, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/tp-link-eap620-hd-punto-de-acceso-mu-mimo-ax1800-doble-banda-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **881,26 zł** gross / 716,47 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJLRMMGM

Information:

TP-Link Omada EAP620 HD es un punto de acceso Wi-Fi 6 AX1800 potente, de montaje en pared, para entornos exigentes y con alta carga. Ofrece una velocidad total de hasta 1775 Mb/s, tecnología MU-MIMO 2x2:2, OFDMA, 1024-QAM, AirTime Fairness, QoS y WPA3, garantizando conexiones estables y rápidas para muchos dispositivos al mismo tiempo. Gracias a la compatibilidad con alta densidad de usuarios, aumenta el rendimiento hasta 4x en comparación con Wi-Fi 5. La integración con Omada SDN permite una gestión centralizada, roaming sin interrupciones y mayor seguridad. Además, admite PoE+ y red para invitados.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	33 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Método de espectro disperso	OFDMA
Ancho	160 mm
Profundidad	160 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
BeamForming (conformación de haces)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1201 Mb/s
Limitar tasa	Yes

Rango de medición de humedad	10 - 90%
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Rango de voltaje DC	12 V
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Band steering (optimización de rendimiento)	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Equidad de conexión (ATF)	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Ceiling
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Selección automática de canal	Yes
Características del modo Fit AP	Red de malla
Escáner automático de canales	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1201 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Punto de acceso de alto rendimiento AX1800 para entornos de trabajo pesado

El TP-Link Omada EAP620 HD es un punto de acceso de clase empresarial de doble banda (2,4 y 5GHz) montado en la pared que soporta Wi-Fi 6 y ofrece velocidades de conexión de hasta 1775MB/s. Equipado con MU-MIMO 2x2:2, OFDMA, WPA3, AirTime Fairness, QoS, el dispositivo puede utilizarse en entornos de alto tráfico.



Cuatro veces más ancho de banda para entornos exigentes

OFDMA y MU-MIMO aumentan el rendimiento de la red hasta 4 veces en comparación con Wi-Fi 5 (802.11ac). Así, en entornos de alta densidad, el punto de acceso permite conectar más dispositivos simultáneamente. Aproveche las capacidades multiusuario y mejore su negocio como nunca antes.



Velocidad Wi-Fi avanzada con 4 flujos espaciales

El punto de acceso EAP620 HD cuenta con las últimas tecnologías 802.11ax, como 1024 QAM y OFDMA Symbol, lo que permite que el dispositivo aumente su velocidad total a 1775 Mbps (1201 Mbps en la banda de 5 GHz y 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz).



Omada SDN

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra los dispositivos de red, incluidos los puntos de acceso, los conmutadores y las pasarelas, para garantizar una potente red empresarial con mayor rendimiento, mayor seguridad y mayor fiabilidad



Control de ancho de banda

El EAP620 HD desplaza automáticamente los dispositivos de doble banda a la banda más ancha de 5 GHz para conseguir conexiones más rápidas.

Características especiales:

Velocidad Wi-Fi ultrarrápida 6. Conectividad de alta densidad. Integración de Omada SDN. Gestión centralizada. Itinerancia sin fisuras. Soporte de PoE+. Red de invitados segura.