



TP-Link MC111CS | Convertidor de medios | 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Single modo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/convertidores-de-medios/tp-link-mc111cs-convertidor-de-medios-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-single-modo>

Price: **111,77 zł** gross / 90,87 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOOMOHTLL

Full product description

Convertidor de medios de alta gama - TP-Link MC112CS

El convertidor de medios TP-Link MC111CS está diseñado para la conversión bidireccional de la señal de fibra óptica 100BASE-FX en una señal 100Base-FT conducida con cable de cobre. Gracias al convertidor de medios WDM, el MC111CS utiliza sólo un cable de fibra óptica para transmitir y recibir datos, lo que reduce el costo del cableado a la mitad. Diseñado de acuerdo con los estándares IEEE 802.3u 10/100Base-TX y 100Base-FX. El MC111CS está diseñado para ser usado con un cable de fibra óptica monomodo usando un conector tipo SC.



Transmisión de onda larga LX

Con el MC111CS y de acuerdo con la especificación de transmisión óptica a largo plazo LX, se maximiza la velocidad de transmisión de datos por cable. El convertidor de medios envía señales a 1310 nm y recibe a 1550 nm. Por otro lado, en el dispositivo al que conectamos el convertidor, éste tiene que enviar señales de 1550 nm de longitud de onda y recibir las de 1310 nm de longitud de onda. Un ejemplo de dispositivo TP-LINK que coopera con el MC111CS es el MC112CS.



Dispositivo autónomo

El convertidor puede funcionar como un dispositivo autónomo o puede montarse en un armario de 19" TP-LINK, y gracias a los indicadores LED del panel frontal el estado del dispositivo siempre estará visible.



Convertidor de medios WDM TP-Link MC111CS

Cumple con los estándares 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX Funciones de paso de falla de enlace y falla de extremo lejano que minimizan la pérdida de señal Soporte para la tecnología WDM, que permite la transmisión y recepción de datos en un solo cable de fibra óptica Aumento del alcance de la transmisión por fibra óptica hasta 20 km Auto MDI/MDI-X (Auto MDI/MDI-X)