



TP-Link MC210CS | Convertidor de medios | 1x SC/UPC, 1x RJ45 1000Mb/s, 1310nm, Single modo

6 935364 030445 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/convertidores-de-medios/tp-link-mc210cs-convertidor-de-medios-1x-sc-upc-1x-rj45-1000mb-s-1310nm-single-modo>

Price: **138,02 zł** gross / 112,21 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSDRMLPJ

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	27 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	94.5 mm
Profundidad	73 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Certificados de conformidad	RoHS
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Consumo de energía (max)	5.5 W
Estructura de modo de fibra	Single-mode
Peso del paquete	430 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Estándares de red	IEEE 802.1ab
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	204 mm
Altura del paquete	65 mm
Ancho del paquete	165 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet

Conector fibra óptica	SC
Puertos de canal de fibra	1
Sistema de dúplex	Full
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mb/s
Tipos de cable soportados	Cat6
Longitud de onda	1310 nm
Color del producto	Negro
Distancia de transferencia máxima	15000 m
Interno	No

Full product description

Convertidor de medios TP-Link MC210CS Gigabit Ethernet

El TP-Link MC210CS permite la conversión bidireccional de la señal óptica 1000BASE-LX en una señal conducida con cable de cobre 1000Base-T. Diseñado de acuerdo con los estándares IEEE802.3ab 1000Base-T y IEEE802.3z 1000Base-LX/LH. El convertidor MC210CS está diseñado para ser usado con un cable de fibra óptica monomodo usando un conector tipo SC. Soporta la especificación del láser de largo plazo (LX) a toda velocidad durante la transmisión de datos por cable. El dispositivo funciona a 1310 nm, tanto para transmitir como para recibir datos.



Convertidor independiente con indicadores LED

El MC210CS puede funcionar como un dispositivo independiente o ser montado en un rack de 19" TP-LINK. El puerto TX tiene una función de cruce automático (Auto MDI/MDI-X). En el panel frontal hay indicadores LED que muestran el estado de funcionamiento del dispositivo. El dispositivo MC210CS, usando fibra óptica multimodal, transmite señales ópticas a una distancia de hasta 15 km.

Confiable convertidor de medios Gigabit TP-Link MC210CM

- Cumple con los estándares IEEE 802.3ab y IEEE 802.3z
- Aumenta el alcance de la transmisión por fibra óptica a 15 km.
- Puerto RJ45 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)