



TP-Link MC220L | Convertidor de medios | 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/convertidores-de-medios/tp-link-mc220l-convertidor-de-medios-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **78,99 zł** gross / 64,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSEMMGI

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	27 mm
Indicadores LED	Enlace
Ancho	94.5 mm
Profundidad	73 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Consumo de energía (max)	1.7 W
Estructura de modo de fibra	Multi-mode
Cumplimientos estándar de la industria	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Peso del paquete	420 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.1ab
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	165 mm
Altura del paquete	65 mm

Ancho del paquete	204 mm
Tecnología de cableado	UTP 5e, 5
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Adaptador de energía externo	Yes
Conector fibra óptica	SFP+
Puertos de canal de fibra	1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mb/s
Color del producto	Negro
Distancia de transferencia máxima	10000 m
Interno	No
Puertos de entrada y salida (E/S)	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45

Full product description

Convertidor de medios TP-Link MC220L

El convertidor de medios MC220L permite la conversión bidireccional de la señal óptica 1000BASE-SX/LX en una señal conducida con cable de cobre 10/100/1000Base-T. Diseñado de acuerdo con los estándares IEEE802.3ab 1000Base-T y IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH, el convertidor MC220L está diseñado para su uso con cables de fibra óptica multimodo y monomodo que utilizan un conector LC. El dispositivo permite la recepción y la transmisión de la señal multimodal de 850 nm de longitud de onda y de la señal monomodal de 1310 nm de longitud de onda.



Convertidor independiente con indicadores LED

El convertidor puede funcionar como un dispositivo autónomo o puede montarse en una carcasa TP-LINK. El puerto TX tiene una función de cruce automático (Auto MDI/MDI-X). En el panel frontal hay indicadores LED que informan sobre el estado del dispositivo. El convertidor de medios, utilizando cable multimodo, transmite señales ópticas a distancias de hasta 0,55 km, mientras que utilizando cable monomodo, transmitirá señales a distancias de hasta 10 km.



Confiable convertidor de medios Gigabit TP-Link MC220L

- El puerto FX soporta la conexión de intercambio en caliente
- El cumplimiento de las normas IEEE 802.3ab y IEEE 802.3z
- Aumentar la distancia de la señal de la fibra óptica hasta 0,55 km para las conexiones multimodales y hasta 10 km para las conexiones monomodales
- 10/100/1000Mbps puerto RJ45 con autenticación y soporte Auto-MDI/MDIX