



TP-Link T1500-28PCT | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, PoE+, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t1500-28pct-switch-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-poe-gestionado>

Price: **889,11 zł** gross / 722,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPORHRMNKJ

Full product description

Interruptor PoE+

El TP-Link T1500-28PCT es un conmutador de red inteligente equipado con 24 puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps que cumplen con los estándares PoE+ 802.3at/af, 4 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps y 2 ranuras combo SFP Gigabit. El dispositivo proporciona un alto rendimiento en la transferencia de datos, características de seguridad avanzadas, QoS y gestión avanzada del tráfico de segunda capa. El T1500-28PCT es una solución rentable para las pequeñas y medianas empresas.



PoE+ IEEE 802.3at/af

El T1500-28PCT soporta 24 puertos PoE de 192W que cumplen con los estándares IEEE 802.3at/af. El equipo funciona con puntos de acceso inalámbrico, cámaras y teléfonos IP y otros dispositivos habilitados para PoE para eliminar cables innecesarios y cables de alimentación.



Calidad del servicio

Para garantizar una mejor transmisión de audio, datos y vídeo en su red, su dispositivo utiliza opciones avanzadas de servicio de QoS. Los administradores de la red pueden establecer prioridades de tráfico de red para las direcciones IP individuales, direcciones MAC, puertos TCP o UDP, etc. Esto asegura que la transmisión de audio y vídeo sea suave, clara y sin retrasos. El apoyo a las VLAN dedicadas da como resultado una transmisión de voz armoniosa y más eficiente.



Configuración de la capa L2

Los conmutadores T1500-28PCT están equipados con una serie de funciones de gestión de tráfico de segunda capa, como el soporte de VLAN 802.1Q, el aislamiento de puertos, la duplicación de puertos, STP/RSTP/MSTP, la agregación de puertos y el control de flujo 802.3x, lo que aumenta el número de aplicaciones posibles. También hay disponibles funciones de mantenimiento como la detección de conexiones en bucle, el diagnóstico de cables y el IGMP snooping. El IGMP snooping permite la transmisión inteligente de multidifusión sólo a suscriptores específicos, y el estrangulamiento/filtrado del IGMP limita eficazmente el acceso a la multidifusión para los usuarios no autorizados.



Gestión extensiva

El interruptor T1500-28PCT es fácil de usar y manejar. Proporciona a los usuarios amplias capacidades de gestión, ofreciendo una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva que se maneja a través de un navegador web. Con el soporte de SNMP (v1/2/3) y RMON, el dispositivo puede enviar mensajes de eventos imprevistos y monitorear el estado del dispositivo.

