



## TP-Link T1600G-18TS (TL-SG2216) | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t1600g-18ts-tl-sg2216-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-gestionado>

Price: **416,56 zł** gross / 338,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLNOHTJM

### Full product description

#### Interruptor de Smart JetStream

El interruptor Smart JetStream T1600G-18TS Smart JetStream es una solución para pequeñas y medianas empresas. Con útiles funciones de seguridad, el conmutador está equipado con 16 puertos RJ45 Gigabit y 2 ranuras SFP. El dispositivo proporciona una transferencia de datos de alto rendimiento. La función de Control de Tormentas protege contra el fenómeno de una tormenta de emisión de paquetes Broadcast, Multicast y Unicast. La QoS (Calidad de Servicio) para las capas 2 a 4 proporciona capacidades extendidas para optimizar la transmisión de datos. La fácil gestión basada en la web y en la línea de comandos, así como el soporte de SNMP y RMON aseguran una rápida configuración y un menor tiempo de inactividad. El JetStream T1600G-18TS es la solución ideal para grupos de trabajo y departamentos que necesitan cambios económicos y rápidos.



#### Características avanzadas de QoS y soporte de IPv6

Para permitir la transmisión simultánea y sin problemas de voz, vídeo o datos, el conmutador está equipado con funciones avanzadas de QoS. A fin de garantizar una transmisión de datos sin problemas, el administrador puede priorizar dicha transmisión, basándose en la prioridad de los puertos, los protocolos 802.1P y DSCP. El T1600G-18TS soporta muchas características IPv6 como la pila dual IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery y IPv6 Neighbor Discovery.



## **Numerosas funciones de configuración de la segunda capa y opciones de eliminación profesionales**

El conmutador Gigabit JetStream T1600G cuenta con una serie de funciones de gestión del tráfico de segunda capa, como el soporte de VLAN 802.1Q, el aislamiento de puertos, la duplicación de puertos, STP/ RSTP/ MSTP, la agregación de puertos y el control de flujo 802.3x. También tiene una serie de características de mantenimiento, incluyendo IGMP snooping para la transmisión inteligente de multidifusión sólo a suscriptores específicos. El T1600G-18TS es intuitivo y fácil de manejar, por ejemplo, a través de un navegador web GUI o una interfaz de línea de comandos (CLI). El soporte de los protocolos SNMP (1/ 2/ 3) y RMON permite al conmutador transmitir información relevante de estado y capturar eventos inesperados.



### **El dispositivo ofrece:**

- Funciones de enrutamiento estático de capa 2+ para aumentar el rendimiento de la red
- Poderosas características de seguridad de la red, incluyendo soporte para VLAN 802.1Q, Seguridad de Puertos y Control de Tormentas para una efectiva seguridad de la red local.
- Puertos Gigabit para una completa velocidad de transmisión de datos
- Optimizar las transmisiones de voz y video con QoS (L2/ L3/ L4) y IGMP snooping.
- Soporte IPv6 con doble pila IPv4/IPv6, MLD snooping
- Conveniente línea de comando y administración del navegador web y soporte de SNMP y RMON