



TP-Link T1600G-28TS (TL-SG2424) | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t1600g-28ts-tl-sg2424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-gestionado>

Price: **513,16 zł** gross / 417,20 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJCLKJRMMJL

Full product description

Gigabit Smart JetStream switch - la solución profesional para pequeñas y medianas empresas

El TP-LINK Smart JetStream T1600G-28TS está equipado con 24 puertos Gigabit RJ45 y 4 ranuras SFP. El conmutador proporciona una alta eficiencia en la transferencia de datos y amplias funciones de gestión del tráfico en la segunda capa. El JetStream T1600G-28TS es una solución rentable para las pequeñas y medianas empresas. El producto tiene características de seguridad útiles, como el Control de Tormentas, que protege contra el fenómeno de la tormenta de emisión de paquetes Broadcast, Multicast y Unicast. La línea de comandos o la gestión del navegador web y el soporte SNMP y RMON permiten una rápida configuración y un menor tiempo de inactividad. El T1600G-28TS es la solución ideal para los departamentos y grupos de trabajo que necesitan interruptores de borde económicos y de alta velocidad.



Amplia configuración de la segunda capa

El T1600G-28TS tiene una serie de características como VLAN 802.1Q, aislamiento de puertos, duplicación de puertos, STP/RSTP/MSTP, agregación de puertos y control de flujo 802.3x, que proporcionan muchas aplicaciones posibles en la segunda capa. El dispositivo también tiene numerosas funciones de mantenimiento, por ejemplo, el diagnóstico por cable, la detección de bucle de retorno y el IGMP snooping, que permite la transmisión inteligente de flujos de multidifusión sólo a abonados específicos. Por otra parte, la aceleración y el filtrado del IGMP restringirán eficazmente el acceso a las transmisiones en multidifusión para los usuarios no autorizados.



Función QoS y soporte IPv6

Las extensas funciones de QoS aseguran una transmisión simultánea y fluida de voz, vídeo o datos. Para garantizar una transmisión de datos sin problemas, el administrador puede establecer prioridades basadas en los protocolos 802.1P y DSCP. El T1600G-18TS soporta muchas características IPv6 como la pila dual IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery y IPv6 Neighbor Discovery.



TP-Link T1600G-28TS ofrece una amplia gama de productos:

- Amplias funciones de seguridad de tráfico de red, incluyendo soporte para VLAN 802.1Q, seguridad de puertos y control de tormentas para una seguridad efectiva de la red local
- Optimizar la transmisión de voz o video con QoS (L2/ L3/ L4) y IGMP snooping
- Soporte IPv6 con doble pila IPv4/IPv6 y capacidad de snooping MLD
- Conveniente línea de comando o administración del navegador web y soporte SNMP y RMON
- Puertos Gigabit para una completa velocidad de transmisión de datos
- Función de enrutamiento estático de capa 2+ para aumentar el rendimiento de la red