



TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452) | Switch | 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t1600g-52ts-tl-sg2452-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-gestionado>

Price: **1.068,30 zł** gross / 868,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKQRLRMJJ

Full product description

Interruptor Gigabit Smart JetStream

El conmutador TP-LINK Smart JetStream T1600G-52TS Smart JetStream está equipado con 48 puertos Gigabit RJ45 y 4 ranuras SFP. Proporciona un alto rendimiento en la transferencia de datos, características de seguridad avanzadas, QoS y una potente gestión del tráfico de la capa L2. T1600G-52TS es una solución rentable para las pequeñas y medianas empresas. El Control de Tormentas protege contra la tormenta de Broadcast, Multicast y Unicast, mientras que la QoS (Calidad de Servicio) para las capas 2 a 4 optimiza la transmisión de datos. El dispositivo ofrece una fácil gestión a través de un navegador web, línea de comandos, protocolos SNMP y RMON para una rápida configuración y un reducido tiempo de inactividad. Este interruptor es la solución ideal para los usuarios que buscan interruptores de borde rápidos y económicos.



Funciones de calidad de servicio

Las extensas funciones de QoS permiten transmisiones simultáneas y sin problemas de voz, vídeo y datos. El administrador de la red puede priorizar la transmisión en función de la prioridad del puerto y de los protocolos 802.1P y DSCP para garantizar una transmisión de datos sin problemas.



Configuración de la capa dos

Los conmutadores T1500G-8T están equipados con una serie de características de gestión del tráfico de segunda capa, como el soporte para el aislamiento de puertos VLAN 802.1Q, la duplicación de puertos, STP/RSTP/MSTP, la agregación de puertos y el control de flujo 802.3x, lo que aumenta el número de aplicaciones posibles. También hay disponibles funciones de mantenimiento como la detección de conexiones en bucle, el diagnóstico de cables y el IGMP snooping. El IGMP snooping permite la transmisión inteligente de multidifusión sólo a suscriptores específicos, mientras que la aceleración del IGMP y el filtrado del IGMP restringen efectivamente el acceso a la multidifusión para usuarios no autorizados.



Soporte de IPv6

El T1600G-52TS es capaz de soportar muchas características de IPv6 como la pila dual IPv4/IPv6, MLD snooping, PMTU Discovery y IPv6 Neighbor Discovery.

Funciones de gestión avanzadas

El conmutador de red T1600G-52TS es fácil de usar y administrar. Ofrece muchas opciones de gestión fáciles de usar, como una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva que se maneja a través de un navegador de Internet. El soporte de los protocolos SNMP (v1/2/3) y RMON permite el envío de mensajes sobre eventos imprevistos y la supervisión del estado del dispositivo. El T1600G-52TS también soporta la Doble Imagen.

