



TP-Link T2600G-18TS | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t2600g-18ts-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-gestionado>

Price: **543,34 zł** gross / 441,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNPGRMMKK

Full product description

Solución económica con transmisión por gigabit

El TP-LINK JetStream T2600G-18TS es un conmutador de segunda capa equipado con 16 puertos de 10/100/1000 Mb/s y dos ranuras gigabit SFP. El dispositivo garantiza una alta calidad de trabajo, soporte avanzado de QoS, soporta estrategias de protección contra amenazas y funciones de gestión de red en las Capas 2 y 2+. Las listas de enlace y control de acceso IP-MAC-Port-VID (ACL, L2 a L4) protegen la red contra amenazas como la tormenta de difusión, los ataques ARP y DoS (Denegación de Servicio). La calidad del servicio (QoS, L2 a L4) le permite dirigir el tráfico de la red para una transmisión de datos más rápida y sin problemas. El conmutador se puede gestionar a través de una interfaz de fácil uso accesible a través de un navegador web o a través de la consola CLI o mediante el uso de los protocolos SNMP y RMON. El T2600G-18TS también es compatible con Dual Image, lo que asegura una fácil instalación y configuración de los ajustes con menos tiempo de inactividad. El conmutador manejable L2 T2600G-18TS de TP-LINK es una solución ideal y rentable para grupos de trabajo y sucursales, dondequiera que se requieran transmisiones en gigabit.



Capa 2 e interruptor 2+...

El T2600G-18TS soporta funciones de conmutación de Capa 2, es decir, etiquetado de VLAN (802.1Q), Port Mirroring, soporte de STP/ RSTP/ MSTP y LACP, y función de flujo de datos (802.3x). El conmutador también admite características avanzadas de seguridad de la red, como la detección de bucles, el diagnóstico de cables y el IGMP Snooping, que permite la conmutación de tramas de multidifusión sólo para usuarios seleccionados, mientras que la aceleración y el filtrado del IGMP restringen el acceso a los recursos para usuarios individuales a nivel de puerto. El T2600G-18TS también soporta el enrutamiento estático para segmentar y mejorar la eficiencia de la red.



Soporte IPv6 y gestión intuitiva de dispositivos

El T2600G-18TS soporta muchas características de IPv6, incluyendo: pila dual IPv4/I Pv6, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, Interfaz IPv6, Descubrimiento de PMTU y Descubrimiento de Vecinos IPv6. El uso de las características anteriores permitirá al usuario actualizar la red sin tener que reemplazar el equipo. El dispositivo se maneja a través de una interfaz gráfica de usuario intuitiva en un navegador web (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI). La transferencia de paquetes puede estar protegida por una encriptación SSL o SSH.



Características del interruptor L2 JetStream TP-Link T2600G-18TS:

- 16 puertos RJ45 gigabit, 2 ranuras SFP gigabit
- Puerto de consola RJ45 o Micro-USB
- Función de enrutamiento estático de capa 2+ para mejorar el rendimiento de la red
- QoS L2/ L3/ L4 y soporte IGMP para una transmisión de audio y video sin problemas
- Características de seguridad del tráfico de la red: IP-MAC-Port-VID address binding, listas ACL, seguridad de puertos, protección contra ataques DoS, control de tormentas, DHCP Snooping, autenticación 802.1X y radio
- Monitoreo de módulos SFP montados en interruptores con DDM
- Soporte IPv6 con doble pila IPv4/IPv6, MLD snooping, IPv6 ND
- Eficiente gestión de interruptores con estándares de doble imagen, SNMP, RMON e inicio de sesión a través de un navegador web o línea de comandos.