



TP-Link T2600G-28MPS (TL-SG3424P) | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, PoE+, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t2600g-28mps-tl-sg3424p-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-poe-gestionado>

Price: **1.282,61 zł** gross / 1.042,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMJQKJRMMOJ

Full product description

Conmutador TP-Link T2600G-28MPS con 24 puertos Gigabit

El conmutador manejable T2600G-28MPS tiene 24 puertos PoE de 10/100/1000 Mbps que cumplen con los estándares 802.3at/af, capaces de entregar un total de 384 vatios de potencia. Esta solución permite alimentar puntos de acceso o múltiples cámaras IP. El conmutador garantiza un funcionamiento de alta calidad, un soporte avanzado de QoS, estrategias de protección, gestión de red de capa 2 y enrutamiento estático. La combinación de todas estas funciones hace que el conmutador manejable sea ideal para aplicaciones de red en pequeñas y medianas empresas.



Red segura con características avanzadas de QoS

El conmutador proporciona características de seguridad como: enlaces IP-MAC-Port, protección de puertos, control de tormentas, DHCP Snooping, que protegen contra ataques ARP, tormenta de emisión, etc. El uso de listas de control de acceso (ACL, L2 a L4) impide el acceso a recursos específicos de la red, la denegación de paquetes puede establecerse para una fuente o destino específicos, direcciones MAC, direcciones IP, puertos TCP/UDP e incluso identificadores de VLAN. El dispositivo utiliza el cifrado 802.1X en combinación con las funciones de servidor RADIUS para autenticar a los usuarios que desean acceder a la red. Para una mejor transmisión de audio, datos y vídeo en un tráfico de red, los administradores de la red pueden priorizar las direcciones IP individuales, las direcciones MAC, los puertos TCP/UDP, etc. Esto asegura que la transmisión de audio y vídeo sea suave, clara y sin retrasos.



Capa 2 y 2+ para aumentar las posibles aplicaciones

El conmutador TP-Link TL-SG3424P admite funciones de Capa 2, es decir, etiquetado de VLAN (conforme al estándar 802.1Q), Port Mirroring, soporte de STP/ RSTP/ MSTP, LACP y funciones de flujo de datos (conforme al estándar 802.3x). El interruptor también proporciona características avanzadas de seguridad de la red como la detección de bucles de retroalimentación, diagnósticos de cable o IGMP Snooping.



Un dispositivo de negocios con un funcionamiento sencillo

La gestión del interruptor es intuitiva y puede hacerse de varias maneras, por ejemplo, mediante una interfaz gráfica de usuario intuitiva en un navegador web (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI). La transferencia de paquetes puede estar protegida por una encriptación SSL o SSH. El soporte para SNMP (1 / 2 / 3) y RMON permite que el interruptor transmita información de estado relevante y capture eventos inesperados. Es ideal para los proveedores de servicios de Internet debido a la disponibilidad de características útiles como: OAM 802.3ah, sFlow, QinQ, Inserción de ID PPPoE L2TP, autenticación IGMP y muchas otras.

Cambiar las características:

- 24 puertos PoE+ compatibles con 802.3at/af, potencia máxima total de los dispositivos conectados de hasta 384 W
- Características de seguridad del tráfico de la red: IP-MAC-Port-VID address binding, listas ACL, seguridad de puertos, protección contra ataques DoS, control de tormentas, DHCP Snooping, autenticación 802.1X y radio
- L2/ L3 / L4 Listas de acceso QoS y soporte IGMP para una transmisión de audio y video sin problemas
- Soporte IPv6 con doble pila IPv4/IPv6, MLD Snooping y IPv6 Neighbor Discovery
- Soporte para SNMP, RMON, Dual Image e inicio de sesión a través de un navegador web o una línea de comandos para una gestión eficiente de los cambios.