



TP-Link T2600G-28TS (TL-SG3424 | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-t2600g-28ts-tl-sg3424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-gestionado>

Price: **784,83 zł** gross / 638,07 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFFHPOIRMMLI

Full product description

Interruptor manejable TP-Link L2 T2600G-28TS

El T2600G-28TS es un conmutador Gigabit manejable con 24 puertos de 10/100/1000 Mbps, con negociación automática de llamadas y Auto-MDI/MDIX auto crossover. Además, el dispositivo tiene 4 puertos SFP 1000Mbps y un puerto Micro-USB. El conmutador proporciona un funcionamiento de alta calidad, soporte avanzado de QoS, estrategias de protección contra amenazas y funciones de gestión de red en las capas 2 y 2+. Además, apoya la gestión del tráfico y la protección de la red contra las amenazas. La conexión del puerto IP-MAC y las listas de control de acceso (ACL, L2 a L4) protegen la red de amenazas como la tormenta de difusión, los ataques ARP y DoS (Denegación de Servicio). La calidad del servicio (QoS, L2 a L4) le permite dirigir el tráfico de la red mientras asegura una transmisión de datos más rápida y sin problemas.



Una red segura

Características como la vinculación de puertos IP-MAC, la protección de puertos, el control de tormentas y el DHCP Snooping protegen eficazmente contra los ataques ARP, la tormenta de emisión, etc. Los ataques típicos de DoS pueden definirse para ser detectados por el T2600G-28TS. Esto hace que la protección contra ellos sea más efectiva que nunca. El uso de listas de control de acceso (ACL, L2 a L4) impide el acceso a recursos específicos de la red; la denegación de paquetes puede establecerse para direcciones MAC de origen o destino específicas, direcciones IP, puertos TCP/UDP e incluso identificadores de VLAN. Además, el conmutador utiliza el cifrado 802.1X en combinación con las funciones de servidor RADIUS/Tacs+ para autenticar a los usuarios que desean acceder a la red.



Características del ISP y soporte de IPv6

El T2600G-28TS soporta muchas funciones de ISP como 802.3ah OAM, DDM, sFlow, QinQ, inserción de ID PPPoE L2PT, autenticación IGMP, etc. **Función OAM** El estándar 802.3ah y el Protocolo de Detección de Enlace de Dispositivos (DLDP) proporcionan una vigilancia y gestión de la red más fácil y una solución de problemas más rápida con una red Ethernet. Además, la función DDM (Digital Diagnostic Monitoring) permite supervisar el estado de los módulos SFP y configurar la alarma, la advertencia, el umbral de temperatura, el umbral de tensión, el umbral de polaridad y el umbral de potencia Tx y Rx. Además, el conmutador soporta muchas características IPv6 como Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, interfaz IPv6, PMTU Discovery y IPv6 Neighbor Discovery. Esto asegura que la introducción de las redes de próxima generación (NGN) no implicará el reemplazo del interruptor por uno nuevo.



Funciones de la capa 2 y 2+

El T2600G-28TS utiliza funciones de conmutación de capa 2 como el etiquetado de VLAN, Port Mirroring, SFP/RSTP/MSTP, LACP, y funciones de flujo de datos. Además, el conmutador soporta características avanzadas de seguridad de la red, como la detección de loopback, el diagnóstico de cables y el IGMP Snooping.



Fácil de manejar

El interruptor T2600G-28TS es fácil de usar y manejar. El dispositivo se puede gestionar de varias maneras, por ejemplo, mediante una interfaz gráfica de usuario intuitiva en un navegador web (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI). La transferencia de paquetes puede estar protegida por una encriptación SSL o SSH. El soporte para SNMP (1/2/3) y RMON permite que el interruptor transmita la información de estado relevante y capture los eventos imprevistos.

