



TP-Link TL-ER6120 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-er6120-router-5x-rj45-1000mb-s-vpn-safestream>

Price: **884,05 zł** gross / 718,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPOLRMMOJ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Actividad
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	440 mm
Profundidad	220 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES de 128 bits
Soporte tipo WAN	Static/Dynamic IP, PPPoE/Russian PPPoE, PPTP/Russian PPTP, L2TP/Russian L2TP, Bigpond Cable
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	RoHS
Peso del paquete	2280 g
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Velocidad de transferencia de datos	1000 Mb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5

Memoria Flash	32 MB
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	250 mm
Altura del paquete	80 mm
Ancho del paquete	528 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Capacidad del rack	1U
Puerto - RS-232	1
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	Telnet
Administración basada en web	Yes
Memoria interna	512 MB
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Registro de eventos en sistema	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Alimentación	AC
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DDR2
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Prevención de ataques ARP	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Protocolos soportados	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Ethernet WAN	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes
Control de tráfico	No
Multidifusión, soporte	Yes
Ruta estática	Yes
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

TL-ER6120 SafeStream de TP-LINK - red eficiente y segura

El SafeStream TL-ER6120 de TP-LINK tiene una excelente capacidad de procesamiento de datos y muchas características avanzadas como

IPsec/PPTP/L2TP VPN, Balance de Carga, Control de Acceso, Bloqueo IM/P2P, Defensa DoS, Control de Ancho de Banda, Límite de Sesión, Servidor PPPoE para satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, hoteles y comunidades con un gran número de usuarios que requieren una red eficiente y manejable con altos niveles de seguridad.



Potente router con VPN al más alto nivel

El TL-ER6120 soporta múltiples protocolos VPN, como IPsec, PPTP y L2TP, en los modos Cliente/Servidor. El dispositivo garantiza el soporte de hardware de las conexiones VPN, con posibilidad de mantener hasta 100 conexiones VPN IPsec LAN-a-LAN/Cliente-a-LAN. Además, el router utiliza la encriptación DES/3DES/AES128/AES192/AES256, la autenticación MD5/SHA1 y dos modos de negociación - Principal/Agresivo. El procesador de red de 64 bits y 512 MB de memoria DDR3 hacen que el TL-ER6120 sea capaz de manejar muchas actividades simultáneamente, manteniendo al mismo tiempo un excelente rendimiento y estabilidad de las conexiones ofrecidas.



Enrutador universal con sistema de balanceo de carga de ancho de banda inteligente

El TL-ER6120 ha sido equipado con un puerto WAN y 3 puertos WAN/LAN, lo que lo convierte en un dispositivo universal multiuso. Tiene un sistema inteligente de equilibrio de carga de ancho de banda que puede distribuir los datos transmitidos según los parámetros de enlace de cada uno de los puertos WAN, para utilizar adecuadamente la transferencia total disponible. Los administradores tienen la capacidad de optimizar la red con el control del ancho de banda basado en IP y limitando el número de secciones. La protección avanzada contra sobretensiones protege el router TP-Link Gigabit, es totalmente resistente a los efectos de las descargas de rayos de hasta 4 Kv. El enrutador es también una solución segura en las redes industriales, protegiendo las redes informáticas contra los efectos de los grandes picos de tensión.

