



TP-Link TL-R480T+ | Enrutador | 5x RJ45 100Mb/s, banda ancha con equilibrio de carga



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-r480t-enrutador-5x-rj45-100mb-s-banda-ancha-con-equilibrio-de-carga>

Price: **267,64 zł** gross / 217,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSJRMMOQ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Filtro de URL	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	RoHS
Conexiones concurrentes	30000
Peso del paquete	1800 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Memoria Flash	4 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes

Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	400 mm
Altura del paquete	80 mm
Ancho del paquete	250 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Puerto - RS-232	1
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
Tipo de interfaz ethernet	Fast Ethernet
Soporte VLAN	Yes
Guía de usuario en CD-ROM	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Administración basada en web	Yes
Memoria interna	64 MB
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	5
Registro de eventos en sistema	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Alimentación	AC
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DRAM
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Prevención de ataques ARP	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Ethernet WAN	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Ruta estática	Yes
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Peso del producto	2350 g

Full product description

Enrutador de banda ancha TL-R470T - equipo profesional para pequeñas empresas

El TL-R470T es un enrutador de banda ancha equipado con 3 puertos LAN/WAN, un puerto LAN y un puerto WAN. Gracias a esta solución, el usuario puede utilizar los servicios de varios proveedores de Internet simultáneamente. El dispositivo también ofrece una función de equilibrio inteligente de la carga de ancho de banda en función de la carga actual de las conexiones, asegurando así una conexión eficiente y continua a Internet. El enrutador proporciona un alto rendimiento de la inversión con unos gastos generales relativamente bajos.



Una red segura

Para proporcionar protección contra ataques no deseados desde el exterior, el TL-R470T+ detecta y bloquea automáticamente los ataques de denegación de servicio (DoS), como la inundación de TCP/UDP/ICMP, Ping de la Muerte. También ofrece funciones de filtrado IP/MAC/URL/WEB para evitar que usuarios no deseados se conecten a la red y visiten sitios no deseados por los clientes de la red. El dispositivo está equipado con algoritmos que mejoran el rendimiento de protocolos como FTP, H.323, SIP, IPsec y PPTP, a través del NAT del enrutador.

Cómoda gestión y control de acceso

Gracias a la autenticación con la página de bienvenida, podemos estar seguros de que sólo los invitados autorizados están conectados a nuestra red, que se autenticarán al iniciar la sesión. Y gracias al control del ancho de banda, podemos limitar el uso del ancho de banda por direcciones IP específicas. El enrutador también tiene una función de boletín electrónico, que garantiza el envío de mensajes a los usuarios del enrutador a través de un navegador web, y que proporcionará información como, por ejemplo, cuándo caduca la cuenta PPPoE.

Protección avanzada contra sobretensiones

El TL-R470T+ está diseñado para proteger nuestro dispositivo en todas las condiciones. Por lo tanto, tiene características como la protección contra las sobretensiones o la protección contra rayos con voltajes de hasta 4 KV.