



TP-Link TL-SF1005P | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 58W



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1005p-switch-5x-rj45-100mb-s-4x-poe-58w>

Price: **119,09 zł** gross / 96,82 zł net



Manufacturer: TP-LINK
Referention number: DNXGFMPJHRMMJN

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	DC/PoE
Altura	25 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	99.8 mm
Profundidad	98 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	1.31 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	74 W
Peso del paquete	760 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	1 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	196 mm
Altura del paquete	121 mm
Disipación del calor	252.34 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	131 mm
Tipo de embalaje	Caja
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	67 W
Manual de usuario	Yes
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	2000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Longitud máxima del cable	100 m
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-T
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TP-Link SF1005P - Switch PoE con cinco puertos

El conmutador PoE TL-SF1005P tiene 5 puertos RJ45 de 10/100 Mbps que no requieren configuración. Cuatro de ellos (1 a 4) soportan Power over Ethernet (PoE). El interruptor detecta y suministra automáticamente energía a los dispositivos alimentados (PD) que cumplen con el estándar IEEE 802.3af. Esta solución permite ampliar el alcance de la red en lugares donde no hay acceso a enchufes o líneas eléctricas, y es necesario localizar puntos de acceso, cámaras IP, teléfonos IP, etc.



Prevenir las sobrecargas

Cada puerto del conmutador está equipado con una negociación automática de la velocidad de conexión. El dispositivo también tiene una función prioritaria, gracias a la cual es capaz de proteger el sistema en momentos de sobrecarga. El consumo de energía de los dispositivos alimentados a través de PoE es de hasta 58 W, y los dispositivos conectados a puertos de mayor prioridad se alimentan primero.



Protección en momentos de sobrecarga

Prioridades de los puertos: puerto-1, puerto-2, puerto-3, puerto-4. Esta función protege el sistema en momentos de sobrecarga. Cuando, por ejemplo, los puertos 1, 2 y 4 toman 15,4 W cada uno (donde el valor máximo del puerto es de 15,4 W), entonces el sistema toma 46,2 W (el LED PoE se ilumina en rojo). Si se conecta un dispositivo de 12 vatios al puerto 3, el sistema desconectará la fuente de alimentación del puerto 4.

Así, el puerto 1 y 2 se suministrará con 15,4 W, el puerto 3 se suministrará con 12 W, y el puerto 4 se desconectará de la alimentación.



Operación intuitiva

El TL-SF1005P es fácil de instalar y usar, no requiere configuración ni instalación. El conmutador de escritorio TL-SF1005P de 5 puertos con cuatro puertos PoE es una gran solución para ampliar la red de su casa u oficina, gracias a su fiabilidad y alta calidad de transmisión.

