



TP-Link TL-SF1016 | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1016-switch-16x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **193,84 zł** gross / 157,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLOHSP

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90 %
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Memoria intermedia de paquetes	2 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	2.23 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	3.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3i
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Estante de montaje	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz

Voltaje de entrada AC	100 V
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16

Full product description

Conmutador de red para montaje en bastidor

TP-Link TL-SF1016 es un conmutador de red cuyo atractivo precio, suministro eléctrico interno seguro y capacidad de montaje en bastidor lo convierten en la mejor solución para redes de hasta 16 usuarios. El dispositivo está equipado con 16 puertos Fast Ethernet y funciona con tecnologías innovadoras que permiten ahorrar hasta un 40% de energía.



Alto rendimiento

TL-SF1016 es una buena opción para los administradores de redes que buscan las mejores y más eficientes soluciones al menor precio posible. La arquitectura de conmutación de tráfico sin problemas permite que los paquetes sean transferidos y filtrados a toda velocidad con el máximo ancho de banda. Los jumbo frames de 10K aumentan la eficiencia de la transferencia de grandes cantidades de datos. TL-SF1016 está diseñado para usuarios exigentes, para los que la prioridad es la alta calidad de las conexiones de red.



Características avanzadas

El funcionamiento del interruptor automático con plug and play asegura una instalación sencilla y sin problemas. No se requiere ningún software adicional. Gracias a la función MDI/MDIX no hay necesidad de cables cruzados o puertos de enlace ascendente. La función de negociación automática de la conexión detecta la velocidad en baudios del dispositivo conectado (10 o 100 Mbps) en cada puerto para obtener el mejor rendimiento. La caja del escritorio permite colocar el dispositivo en lugares donde no hay mucho espacio libre. También es seguro y conveniente colocar el interruptor en un estante. Los LEDs indican el estado de funcionamiento del dispositivo y detectan los principales errores de transmisión.

