



TP-Link TL-SF1016D | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1016d-switch-16x-rj45-100mb-s-desktop>

Price: **112,98 zł** gross / 91,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIQOHTJP

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	40 mm
Indicadores LED	Sí
Montaje de pared	Yes
Ancho	200 mm
Profundidad	142 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	3.23 W
Peso del paquete	590 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	3.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3u
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-learning	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Voltaje de entrada DC	9 V
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	285 mm
Altura del paquete	68 mm
Disipación del calor	11.01 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	223 mm
Tipo de embalaje	Caja
Manual de usuario	Yes
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Switch con 16 puertos - TL-SF1016D

El TP-Link TL-SF1016D es un conmutador Fast Ethernet de 16 puertos 10/100 Mbps con función de negociación automática de la velocidad de conexión. Es un modelo universal del interruptor diseñado para uso en casa o en la oficina (SOHO).



Alta eficiencia en el trabajo

TL-SF1016D utiliza la función MDI/MDIX, por lo que no es necesario utilizar cables cruzados. La arquitectura de conmutación de tráfico de red del TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D nos permite transferir y filtrar paquetes a máxima velocidad con todo el ancho de banda. Utilizando cuadros Jumbo 10K podemos aumentar la eficiencia de la transferencia de grandes cantidades de datos. TL-SF1016D es compatible con el estándar de control de ancho de banda para el modo dúplex completo (IEEE 802.3x) y la función de contrapresión para el modo medio dúplex.



Enlace verde TP-Link

La próxima generación del conmutador de Fast Ethernet TL-SF1016D está equipada con tecnologías innovadoras y de bajo consumo que pueden aumentar significativamente el rendimiento de la red con un consumo de energía significativamente menor. El dispositivo ajusta automáticamente el consumo de energía en función del estado del enlace y la longitud del cable. El TL-SF1016D cumple con la Directiva Europea RoHS, que exige el uso de equipos fabricados con materiales peligrosos para el medio ambiente.



Fácil de manejar

El funcionamiento del interruptor automático con plug and play asegura una instalación sencilla y sin problemas. No se requiere ningún software adicional. La función de negociación automática de la conexión detecta la velocidad en baudios del dispositivo conectado, 10 o 100 Mbps, en cada puerto para obtener el mejor rendimiento.

