



TP-Link TL-SF1016DS | Switch | 16x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1016ds-switch-16x-rj45-100mb-s>

Price: **177,59 zł** gross / 144,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHSOHTKO

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, RoHs
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	2 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	2.06 W
Peso del paquete	1950 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Soporte de ventiladores redundante	Yes
Capacidad de conmutación	3.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3i
Tipo de interruptor	No gestionado
Pie de goma	Yes
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes

Seguridad de puerto estático	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	400 mm
Altura del paquete	80 mm
Disipación del calor	7.03 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	250 mm
Estante de montaje	Yes
Protocolos de red compatibles	TCP/IP
Manual de usuario	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-T
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TP-LINK TL-SF1016DS

El conmutador de Fast Ethernet TL-SF1016DS es una opción potente, asequible, fácil de usar, sin fisuras y estándar para actualizar su antigua red a 1000 Mbps. Los 16 puertos soportan Auto MDI/MDIX, así que no tienes que preocuparte por el tipo de cable, sólo tienes que conectarlo y listo. Además, con su innovadora tecnología de ahorro de energía, el TL-SF1016DS puede reducir el consumo de energía hasta en un 25%.



Alto rendimiento

La carcasa metálica de montaje en bastidor combinada con una fuente de alimentación interna segura y certificada hace que el interruptor sea una solución muy robusta y asequible para hasta 16 usuarios. Utilizando la arquitectura de conmutación desbloqueada, el TL-SF1016DS transmite y filtra paquetes a plena velocidad de cable para un máximo rendimiento. El control de flujo IEEE 802.3x para el modo dúplex completo y la contrapresión para el modo medio dúplex reducen la sobrecarga de la red y aseguran el funcionamiento fiable de TL-SF1016DS.



Características principales:

La innovadora tecnología de ahorro de energía ahorra hasta un 25% del consumo Soporta el control de flujo IEEE 802.3x para el modo dúplex completo y la Contrapresión para el modo medio dúplex La arquitectura de conmutación desbloqueada transmite y filtra paquetes a la velocidad máxima del cable para asegurar el máximo rendimiento. Capacidad de conmutación 3,2 Gbit/s Almacenamiento y transmisión; esquema de conmutación La función Auto MDI / MDIX elimina la necesidad de cables cruzados Soporta el aprendizaje automático de la dirección MAC y el envejecimiento automático La función de negociación automática de puertos proporciona una integración inteligente de hardware de 10 a 100 Mbit/s El diseño Plug and Play simplifica la instalación Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso

