



TP-Link TL-SF1048 | Switch | 48x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sf1048-switch-48x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **485,71 zł** gross / 394,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSHRMMNI

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	440 mm
Profundidad	260 mm
Auto-negociación	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	9.9 W
Peso del paquete	2620 g
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Capacidad de conmutación	9.6 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3i
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	528 mm

Altura del paquete	80 mm
Disipación del calor	33.78 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	250 mm
Tipo de embalaje	Caja
Estante de montaje	Yes
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Manual de usuario	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	48
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Apilable	No
Sistema operativo	Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Nueva generación de conmutadores TL-SF1048 con 48 puertos para montaje en rack

El TLSF1048 tiene 48 puertos RJ45 de 10/100Mbps y utiliza una tecnología que le permite aumentar el rendimiento de la red mientras ahorra energía. Ajusta automáticamente el consumo de energía según el estado de la conexión y la longitud del cable, ahorrando energía y protegiendo el medio ambiente. El interruptor cumple con la Directiva Europea RoHS, que limita el uso de equipos fabricados con materiales peligrosos para el medio ambiente. El embalaje del interruptor es 80% reciclable. El interruptor TL-SF1048 está diseñado para ser montado en un estante.



Alta eficiencia del interruptor

El conmutador TL-SF1048 10/100 Mbps está diseñado para satisfacer las necesidades de los grupos de trabajo más exigentes en cuanto a comunicación departamental. 48 puertos soportan la función auto MDI/MDIX, así que no hay necesidad de cables cruzados. El dispositivo utiliza una arquitectura no bloqueante que permite transmitir y filtrar los paquetes a la máxima velocidad proporcionada por los puertos. El soporte del protocolo de control de flujo IEEE 802.3x para conexiones full-duplex y la contrapresión para conexiones half-duplex garantizan una transferencia de paquetes sin problemas y un alto rendimiento.



Fácil de manejar

El conmutador Fast Ethernet de 48 puertos TL-SF1048 está diseñado para usuarios con altas exigencias en la calidad de la conexión de la red. Es fácil de usar y no tiene funciones de gestión complejas. Cuando se enciende, el interruptor comienza a funcionar automáticamente, no hay necesidad de configurarlo de antemano.

