



TP-Link TL-SG1008MP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 126W, Desktop/Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1008mp-switch-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-126w-desktop-rack>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOPLIRMMNK

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Fuente de energía	AC/PoE
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	1.5 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	173.65 W
Peso del paquete	2110 g
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Admite dirección MAC auto-learning	Yes

Admite dirección MAC auto-aging	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	400 mm
Altura del paquete	80 mm
Disipación del calor	592.15 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	250 mm
Tipo de embalaje	Caja
Estante de montaje	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	153 W
Manual de usuario	Yes
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	16000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Longitud máxima del cable	100 m
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Conmutador de red de escritorio Gigabit

TL-SG1008MP es un conmutador de red de escritorio Gigabit con ocho puertos PoE+ y capacidad de montaje en rack. La alimentación y la transmisión de datos se hace por cable Ethernet. Garantiza una fácil expansión de la red de cableado. Con un presupuesto de potencia total de 126 W, con 30 W por puerto, el TL-SG1008MP puede suministrar energía a dispositivos que requieren mucha energía, como puntos de acceso, cámaras o teléfonos IP. El interruptor se basa en una tecnología innovadora, que ahorra hasta un 75% de energía y lo convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente, ideal para su uso en redes domésticas y de oficina.



Alimentación a través de Ethernet

Los 8 puertos del conmutador TL-SG1008MP soportan PoE+, que detecta y alimenta automáticamente los dispositivos compatibles con la norma IEEE 802.3af/at. Esto le permite ampliar el alcance de su red cableada donde no hay acceso a las tomas o a los cables de alimentación, y es necesario colocar puntos de acceso, cámaras o teléfonos IP.



No más sobrecargas

La función de prioridad de puerto protege el sistema en momentos de sobrecarga. Cuando el consumo de energía de los dispositivos alimentados por PoE+ es mayor o igual a 126 W, los dispositivos conectados a puertos de menor prioridad se desconectan automáticamente de la alimentación.



Fácil de manejar

El TL-SG1008MP es fácil de instalar y operar, no requiere configuración ni instalación complicada. Su diseño ergonómico y compacto, la alta calidad de transmisión y la amplia gama de funciones que ofrece hacen de este conmutador una gran solución para la expansión de la red del hogar o la oficina.

