



TP-Link TL-SG1016 | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, no gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1016-switch-16x-rj45-1000mb-s-rack-no-gestionado>

Price: **221,89 zł** gross / 180,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSDRMMJM

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Auto-negociación	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	10.44 W
Peso del paquete	2040 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	32 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3ab
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	528 mm
Altura del paquete	80 mm
Disipación del calor	35.6 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	250 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Estante de montaje	Yes
Manual de usuario	Yes
Transmisión semidúplex	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16
Longitud máxima del cable	100 m
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Sistema operativo	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Interruptor Gigabit de 16 puertos TP-Link TL-SG1016

El TL-SG1016 con 16 puertos es un conmutador de escritorio Gigabit adecuado para el montaje en bastidor. El conmutador permite aumentar fácilmente el rendimiento de Ethernet para las conexiones Gigabit. Los 16 puertos tienen una función de cruce automático MDI/MDIX que permite una rápida instalación sin necesidad de cables de cruce. El interruptor TL-SG1016 es respetuoso con el medio ambiente ya que se basa en la tecnología Green TP-Link.

El rendimiento comercial del interruptor

El TL-SG1016 utiliza una arquitectura sin bloqueo para una máxima eficiencia en la transferencia de datos. Gracias a la matriz de direcciones MAC de 8K, el dispositivo puede ser usado en grandes redes. El soporte del control de ancho de banda IEEE802.3x para full dúplex y la contrapresión para la transmisión half-duplex asegura un tráfico de red fluido y una transmisión de datos fiable.

Enlace verde TP-Link

TL-SG1016 utiliza la tecnología Green TP-Link, que aumenta eficazmente la capacidad de la red al tiempo que ahorra energía. El interruptor ajusta automáticamente el consumo de energía en función del estado de la conexión y la longitud del cable. El interruptor cumple con la

Directiva Europea RoHS que limita el uso de equipos fabricados con materiales peligrosos para el medio ambiente.

Fácil de usar

Gracias a las funciones automáticas del TL-SG1016, no se requiere ninguna configuración para la instalación. La función MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados o puertos de enlace ascendente, y la negociación de conexión automática detecta la velocidad del dispositivo conectado en cada puerto, asegurando el rendimiento de la transmisión al más alto nivel. El compacto armario de escritorio ahorra espacio y está convenientemente montado en un estante. Los LEDs que indican el estado de funcionamiento del dispositivo también son útiles.