



TP-Link TL-SG1016PE | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, Rack, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1016pe-switch-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-rack-gestionado>

Price: **900,83 zł** gross / 732,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPNKIRMMOP

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90 %
Fuente de energía	AC/PoE
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Auto-negociación	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	124.4 W
Peso del paquete	2280 g
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Capacidad de conmutación	32 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Auto MDI / MDI-X	Yes
Número de VLANs	4000

Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	400 mm
Altura del paquete	80 mm
Ancho del paquete	250 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	110 W
Manual de usuario	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Fuente CD	Yes
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de colas	4
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16
Longitud máxima del cable	100 m
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	No
Sistema operativo	Windows
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

TL-SG1016PE - Interruptor Gigabit de ahorro de energía Easy Smart

TP-Link Tlsg1016pe es un conmutador Gigabit de 10/100/1000 Mbps equipado con 16 puertos, de los cuales 8 puertos tienen una fuente de

alimentación PoE+ que permite conectarse a la red y alimentar los dispositivos con un cable Ethernet. El interruptor puede alimentar dispositivos IEEE 802.3af/at como puntos de acceso inalámbricos (AP), cámaras IP y teléfonos IP. El conmutador TL-SG1016PE basado en una tecnología innovadora y eficiente en el uso de la energía permite reducir el consumo de energía hasta en un 75%.



Alimentación a través de Ethernet + fuente de alimentación

8 puertos conmutadores (1-8) tienen la función PoE+, que permite la detección automática y la alimentación de dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3af/at. Esta solución permite que los datos y la energía se transfieran a los dispositivos a través de un solo cable Ethernet. Es posible operar puntos de acceso inalámbrico, cámaras IP y teléfonos IP en lugares donde no hay acceso a una toma de red.



Control de sobrecarga

El TL-SG1016PE tiene una función de prioridad de puerto, extremadamente importante cuando se supera el presupuesto de energía de PoE. Si el consumo de energía de todos los puertos es superior a 110 W, entonces el puerto de menor prioridad pierde energía y otros dispositivos pueden seguir funcionando.



Fácil de usar

El TL-SG1016PE no requiere instalación o configuración. Es fácil de usar y su pequeño tamaño ahorra espacio, por lo que es una opción ideal para una pequeña oficina o casa. El interruptor tiene también la función de cruce automático MDI/MDIX, gracias a la cual no hay necesidad de usar cables de cruce.

