



TP-Link TL-SG108-M2 | Switch | 8x RJ45 2.5Gb/s, Desktop, No gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg108-m2-switch-8x-rj45-25gb-s-desktop-no-gestionado>

Price: **866,47 zł** gross / 704,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJERMLMQ

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	35 mm
Voltaje de entrada	12 V
Indicadores LED	Sí
Montaje de pared	Yes
Ancho	226 mm
Profundidad	131 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	1.5 MB
Corriente de entrada	1.5 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	No
Sin ventilador	Yes
Peso del paquete	1350 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	40 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No

Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	315 mm
Altura del paquete	70 mm
Disipación del calor	53.4 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	240 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	16000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Guardar y remitir	Yes
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8

Full product description

Interruptor TP-Link TL-SG108-M2

TP-Link ha presentado el conmutador multigigabit de sobremesa TL-SG108-M2, que forma parte de su serie de dispositivos de red Omada. Cuenta con 8 puertos de 2,5 Gbps que proporcionan un alto rendimiento para los dispositivos conectados, como puntos de acceso, servidores, dispositivos NAS y estaciones de trabajo.



Velocidad de autonegociación y rendimiento increíble

La tecnología de autonegociación de velocidad es compatible con la conexión de los puertos. Selecciona automáticamente el tipo de conexión adecuado eligiendo entre las siguientes opciones: 100 Mbit/s; 1 Gbit/s; 2,5 Gbit/s. La capacidad total de conmutación del dispositivo es de 40 Gbit/s, lo que resulta adecuado para el despliegue de redes para pequeñas y medianas empresas, así como para uso doméstico.



Soporte de cable de categoría 6

Las conexiones se realizan con un retraso mínimo y evitan el uso del costoso cableado estandarizado de categoría 6 para Gigabit Ethernet y otros equipos de red de capa física, donde se aplican requisitos técnicos más estrictos para evitar la diafonía y el ruido del sistema que los estándares Cat 5/5e y Cat 3.



Amplia gama de escenarios de conmutación

El switch TL-SG108-M2 permite una transferencia de datos ultrarrápida entre estaciones de trabajo. Los puertos multigigabit proporcionan una forma eficaz de conectar completamente los puntos de acceso a la red a WiFi 6. La conexión por cable de alta velocidad ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar rápidamente copias de seguridad de las estaciones de trabajo y guardar rápidamente los archivos en un servidor o NAS. El interruptor TL-SG108-M2 tiene un diseño ergonómico. El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso. La robusta carcasa metálica distribuye el calor de manera uniforme y permite colocarla en cualquier lugar: en un escritorio o en la pared. Con la tecnología auto-MDI/MDIX, los usuarios pueden eliminar la necesidad de un cable cruzado.



Características principales

- Ocho puertos de 2,5 Gb/s
- Funcionamiento silencioso
- Cableado sin problemas
- El equipo ideal para muchas aplicaciones
- Conexiones ultrarrápidas
- Carcasa metálica
- Plug and Play