



TP-Link TL-SG1210MP | Switch | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg1210mp-switch-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJFRMLNP

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	26 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	209 mm
Profundidad	126 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	14.88 MB
Corriente de entrada	2.43 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	141.4 W
Peso del paquete	1410 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No

Admite dirección MAC auto-learning	Yes
Admite dirección MAC auto-aging	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	315 mm
Altura del paquete	70 mm
Disipación del calor	482.17 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	240 mm
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	123 W
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Combo SFP Cantidad de puertos	1
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	9

Full product description

TP-LINK TL-SG1210MP SWITCH de 10 puertos

8 puertos PoE dedicados (123W) para múltiples aplicaciones. El cumplimiento de la norma 802.3af/at PoE permite hasta 30 vatios de potencia en cada puerto PoE. Un presupuesto de potencia total de 123W* para 8 puertos PoE abre una amplia gama de aplicaciones como la vigilancia en oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. El dispositivo es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores, impresoras y otros dispositivos.



9 puertos RJ45 gigabit y 1 puerto combinado SFP/RJ45 gigabit 8 puertos PoE transmiten datos y energía a través de un solo cable para un consumo total de energía de 123W*. Compatible con IEEE 802.3af/at PoE, el conmutador admite hasta 30W de potencia PoE para cada puerto PoE Alcance de transmisión de datos y energía de hasta 250 m en modo Extend**. El modo prioritario proporciona alta prioridad en los puertos 1-2 para garantizar la calidad de las aplicaciones sensibles El modo de aislamiento permite aislar el tráfico de clientes con un solo clic para mejorar la seguridad y el rendimiento Reinicio automático de dispositivos alimentados por PoE que fallan o no funcionan con la recuperación automática de PoE Plug and play sin necesidad de configuración El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y funciona silenciosamente en el campo



Autorrecuperación del sistema con PoE Auto Recovery

El conmutador detecta y reinicia automáticamente dispositivos como cámaras y puntos de acceso cuando dejan de funcionar o no responden, lo que garantiza un funcionamiento estable de los dispositivos conectados a PoE sin necesidad de supervisión y reinicio manuales.

Carcasa metálica duradera

Los componentes internos del TL-SG1210MP están protegidos por un chasis metálico de alta calidad para garantizar una larga vida útil del producto. El conmutador TL-SG1210MP ha superado una serie de rigurosas pruebas de fiabilidad, garantizando un rendimiento de conmutación en el que puede confiar.

