



TP-Link TL-SG2428P | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg2428p-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-250w>

Price: **1.662,59 zł** gross / 1.351,70 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPLJRMPL

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Ancho	440 mm
Profundidad	220 mm
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en dirección MAC
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	301.1 W
Limitar tasa	Yes
Tipo de autenticación	RADIO
MIB, soporte	Y
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Capacidad de conmutación	56 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1D
Algoritmos de programación de colas	SP
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No

Protección y filtrado BPDU	Yes
Inspección ARP	Yes
Soporte SSH/SSL	Yes
Número de VLANs	4000
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Disipación del calor	1052.94 Unidad térmica británica por hora
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	250 W
Manual de usuario	Yes
Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNTp
Firmware actualizable	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	9000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entres
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de colas	8
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24
Registro de eventos en sistema	Yes
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24
Tipos de cable soportados	Cat3
Características de DHCP	Cliente DHCP
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2/L2+
Vinculación de puertos IP-MAC	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Multidifusión, soporte	Yes
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24

Full product description

Conmutador inteligente JetStream, 28 puertos Gigabit, incluidos 24 puertos PoE+

El TP-Link TL-SG2428P es un switch gigabit inteligente de 28 puertos con alimentación PoE+ de 24 puertos, que ofrece la plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada, que integra dispositivos de red, incluyendo puntos de acceso, switches y gateways, para proporcionar una gestión 100% centralizada en la nube.



Redes definidas por software (SDN) con acceso a la nube

La plataforma Omni Software Defined Networking (SND) integra los dispositivos de red, incluidos los puntos de acceso, los conmutadores y las pasarelas, proporcionando una gestión 100% centralizada en la nube. Omada crea una red altamente escalable, todo ello controlado desde una única interfaz. Proporciona una conectividad inalámbrica y por cable sin fisuras, ideal para la hostelería, la educación, el comercio minorista, las oficinas y otros sectores.



Supervisión sencilla e inteligente de la red

Un panel de control fácil de usar facilita considerablemente la visualización del estado de la red en tiempo real. El panel permite ver la utilización de la red, la distribución del tráfico, los registros de estado de la red y las notificaciones de eventos inusuales. El SG2428P también le permite hacer un seguimiento de los datos críticos para su negocio para lograr resultados empresariales aún mejores. La topología de la red ayuda a los administradores de TI a detectar y resolver rápidamente los problemas de conectividad.



**Scentralizowane
zarządzanie w chmurze**

Platforma Omada SDN



**Zaawansowane funkcje
warstwy 2+**

QoS L2/L3/L4, ACL, routing
statyczny i wiele więcej



**Niezawodne
zabezpieczenia**

Inwestycja w ochronę sieci LAN



Zasilanie PoE+

24 porty PoE+ o całkowitej mocy
250 W*