



TP-Link TL-SG3216 | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg3216-switch-16x-rj45-1000mb-s-2-x-sfp-rack-gestionado>

Price: **560,82 zł** gross / 455,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNDRL0I

Full product description

Interruptor gestionado L2

TL-SG3216 es un conmutador de segunda capa manejable con 16 puertos de 10/100/1000 Mbps. El conmutador TP-Link asegura una alta calidad de trabajo, soporta funciones avanzadas como la gestión del tráfico de la red, incluyendo la gestión de la red de capa 2, funciones de QoS, estrategias de protección de la red y mucho más. El interruptor se maneja a través de una interfaz intuitiva disponible a través de un navegador web, una consola CLI o usando los protocolos SNMP y RMON. El TL-SG3216 es la opción ideal para aquellos grupos de trabajo y sucursales que necesitan una solución rentable para la transmisión en gigabit.



Una red segura

Las funciones de los conmutadores de la serie JetStream 3, como los enlaces IP-MAC-Port-VID, la protección de puertos, el control de tormentas, el DHCP snooping y el IP Source Guard protegen eficazmente la red contra los ataques ARP, las tormentas de difusión, etc. Es posible definir los típicos ataques DoS que el switch detectará para hacer su red más segura que nunca. El conmutador utiliza la encriptación 802.1X y las funciones de servidor RADIUS para autenticar a los usuarios que quieren acceder a la red.



Función de calidad de servicio

El TL-SG3216 utiliza opciones de servicio de QoS avanzadas para mejorar la calidad del sonido, los datos y el vídeo en la red. El administrador tiene la capacidad de priorizar el tráfico de la red, como las direcciones IP individuales, las direcciones MAC, los puertos TCP o UDP, etc., de modo que las transmisiones de audio y vídeo sean fluidas, claras y sin retrasos de transmisión.



Funciones de la capa L2

El conmutador manejable TL-SG3216 soporta una variedad de funciones de conmutación de Capa 2, incluyendo etiquetado de VLAN (802.1Q), Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, LACP, y funciones de flujo de datos (802.3x). El interruptor también soporta características avanzadas de seguridad de la red como la detección de bucles de retroalimentación, diagnósticos de cable y el IGMP snooping. El IGMP snooping permite la conmutación de cuadros de multidifusión sólo para usuarios seleccionados, y el IGMP throttling & filtering restringe el acceso a los recursos para usuarios individuales a nivel de puerto.



Gestión avanzada

TL-SG3216 es fácil de manejar y utilizar. El interruptor se maneja a través de una interfaz de usuario gráfica e intuitiva basada en un navegador (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI). La transferencia de paquetes puede estar protegida por una encriptación SSL o SSH. El soporte de los protocolos SNMP 1/2/3 y RMON permite que el dispositivo transfiera la información de estado relevante o capture eventos imprevistos.

