



TP-Link TL-SG3424 | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Rack, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg3424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4-x-sfp-rack-gestionado>

Price: **894,64 zł** gross / 727,35 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMMRMMLL

Full product description

Interruptor de gestión de L2 JetStream

El manejable conmutador de capa 2 TL-SG3424 está equipado con 24 puertos de 10/100/1000 Mbps y 4 ranuras combo SFP para un uso más universal en la red. TL-SG3424 TP-Link proporciona una alta calidad de trabajo, soporte avanzado de QoS, estrategias de protección y funciones de gestión de red en la Capa L2. El interruptor presentado de la Capa 2 de JetStream es una solución rentable, ideal para pequeñas y medianas empresas.



Una red segura

Las características de la serie 3 de JetStream, como la vinculación IP-MAC-Port-VID, la protección de puertos, el control de tormentas, el DHCP snooping y el IP Source Guard, protegen contra los ataques ARP, las tormentas de difusión, etc. Los ataques típicos de DoS pueden definirse para ser detectados por el TL-SG3424, lo que hace que la protección contra ellos sea más eficaz que nunca. Las listas de control de acceso (ACL, L2 a L4) impiden el acceso a determinados recursos de la red y la denegación de paquetes puede establecerse para direcciones MAC de origen o destino específicas, direcciones IP, puertos TCP/UDP o identificadores de VLAN. El dispositivo utiliza el cifrado 802.1X en combinación con las funciones de servidor RADIUS para autenticar a los usuarios que desean acceder a la red. También permite a los usuarios que no soportan 802.1X conectarse a recursos específicos de la red como invitados de la VLAN.



Funciones de QoS

TL-SG3424 soporta funciones de conmutación de Capa 2, es decir, etiquetado de VLAN (802.1Q), duplicación de puertos, soporte de STP/RSTP/MSTP y LACP, y funciones de flujo de datos (802.3x). El interruptor también soporta características avanzadas de seguridad de la red como la detección de bucles de retroalimentación, diagnóstico de cables o IGMP snooping. La tecnología de fisgoneo del IGMP proporciona la capacidad de conmutar cuadros de multidifusión sólo para usuarios seleccionados, mientras que la aceleración y el filtrado del IGMP limita el acceso a los recursos a los usuarios individuales a nivel de puerto.



Gestión

El interruptor TL-SG3424 es fácil de usar. El dispositivo se maneja a través de una interfaz gráfica de usuario intuitiva en un navegador web (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI). La transferencia de paquetes puede estar protegida por una encriptación SSL o SSH. El soporte para SNMP (1/2/3) y RMON permite que el interruptor transmita información relevante de estado y capture eventos inesperados. Gracias al protocolo integrado NDP/NTDP, el conmutador presentado también puede ser gestionado por otros dispositivos que soportan la agrupación de IP.

